

AXIS Q1647 Network Camera

Vidéo 5 MP avec capteur 1/2" po et objectif i-CS

Avec l'AXIS Q1647 Network Camera, il est plus facile de saisir tous les détails. Haute résolution à fréquence d'images maximale, objectif i-CS et capteur 1/2" garantissent des détails extraordinaires et des images d'une grande netteté. Même dans des conditions d'éclairage difficiles ou avec une faible luminosité, les fonctions Forensic WDR et Lightfinder permettent d'accéder à tous les détails. Pour minimiser les vibrations, la stabilisation d'image électronique (EIS) maintient l'image stable. AXIS Q1647 assure une surveillance proactive grâce aux fonctions préinstallées AXIS Motion Guard et AXIS Fence Guard. L'aide à l'orientation permet d'activer la vue des rues et la boussole pour une orientation plus rapide avec plusieurs moniteurs, et la technologie Zipstream optimise le flux de données vidéo pour maintenir une qualité vidéo élevée tout en économisant de la bande passante et de l'espace de stockage.

- > **Résolution de 5 mégapixels à 25/30 ips**
- > **Capteur 1/2"**
- > **Forensic WDR et Lightfinder**
- > **Stabilisation d'images électroniques (EIS)**
- > **AXIS Motion Guard et AXIS Fence Guard**



AXIS Q1647 Network Camera

Caméra

Capteur d'image

Capteur CMOS RVB progressive scan 1/2"

Objectif

Objectif à foyer progressif, correction infrarouge,
monture CS

3,9–10,0 mm, F1.5

5,3 MP (16:9) :

Champ de vision horizontal : 110°–44°

Champ de vision vertical : 59°–24°

4 MP (16:9) :

Champ de vision horizontal : 95°–38°

Champ de vision vertical : 52°–21°

5 MP (4:3) :

Champ de vision horizontal : 92°–37°

Champ de vision vertical : 68°–27°

Objectif i-CS

Jour et nuit

Masque IR automatiquement amovible

Éclairage minimum

5 MP 25/30 ips avec WDR et Lightfinder : Couleur :

0,12 lux à 50 IRE, F1.5 ; N/B : 0,02 lux à 50 IRE, F1.5

4 MP 50/60 ips : Couleur : 0,24 lux à 50 IRE, F1.5, N/B :

0,04 lux à 50 IRE, F1.5

Vitesse d'obturation

1/100000 à 2 s

Panoramique, Inclinaison et Zoom (PTZ)

PTZ numérique, pilote PTZ téléchargeable (Pelco D préinstallé)

Système sur puce

Modèle

ARTPEC-6

Flash

RAM de 1 Go, mémoire flash de 512 Mo

Vidéo

Compression vidéo

Profil de base, profil principal et High profile H.264
(MPEG-4 Part 10/AVC)

Motion JPEG

Résolution

3072 x 1728 à 320 x 180

Fréquence d'image

5 MP avec WDR : 25/30 ips avec fréquence de ligne
d'alimentation 50/60 Hz

4 MP sans WDR : 50/60 ips avec fréquence de ligne
d'alimentation 50/60 Hz

Flux vidéo

Flux multiples, configurables individuellement en H.264
et Motion JPEG

Axis Zipstream technology en H.264

Fréquence d'images et bande passante contrôlables
H.264 VBR/ABR/MBR

Paramètres d'image

Saturation, contraste, luminosité, netteté, Forensic WDR
– 120 dB, balance des blancs, seuil jour/nuit, mode
d'exposition, zones d'exposition, compression,
orientation : automatique, 0°, 90°, 180°, 270° y
compris format corridor, duplication des images,
incrastation dynamique de texte, incrastation d'images,
masques de confidentialité, désembuage, réduction du
bruit, stabilisation d'image électronique, correction de
la distorsion en bâillet, aide à l'orientation, réglage fin
du comportement par faible luminosité
Profils de scène : forensique, contrasté, aperçu du trafic,
entrée à contre-jour

Audio

Diffusion audio

bidirectionnel, duplex intégral

Encodage audio

AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726

ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz

Débit configurable

Entrée/sortie audio

Entrée de microphone équilibré/déséquilibré externe ou de ligne, sortie de ligne, microphone intégré, contrôle automatique du gain
Conversion AD/DA 24 bits

Réseau

Protocoles réseau

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS¹, TLS¹, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SFTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration).

Intégration système

Application Programming Interface (interface de programmation d'applications)

API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et AXIS Camera Application Platform, caractéristiques disponibles sur axis.com

Système d'hébergement vidéo AXIS (AVHS) avec connexion en un seul clic

Connexion Cloud en un clic

Profil G ONVIF®, Profil M ONVIF®, Profil S ONVIF® et Profil T ONVIF®, caractéristiques disponibles sur onvif.org

Systèmes de gestion vidéo

Compatible avec AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 et les logiciels de gestion vidéo des partenaires Axis disponibles sur axis.com/vms.

Conditions de l'événement

Analyses, entrée externe, événements de stockage edge, entrées virtuelles via API

Audio : Détection audio

Statut du périphérique : au-dessus de la température de fonctionnement, au-dessus ou en dessous de la température de fonctionnement, en dessous de la température de fonctionnement, adresse IP supprimée, perte du réseau, nouvelle adresse IP, échec de stockage, système prêt, dans les limites de la plage de température de fonctionnement

Stockage edge : enregistrement en cours, interruption du stockage

E/S : entrée numérique, déclenchement manuel, entrée virtuelle

Abonnement MQTT

PTZ : dysfonctionnement PTZ, mouvement PTZ, position préréglée PTZ atteinte, PTZ prêt

Programmés et récurrents : événement programmé

Vidéo : dégradation du débit binaire moyen, mode jour/nuit, ouverture du flux de données vidéo en direct, sabotage

Déclenchement d'actions en cas d'événement

Chargement de fichiers : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail, envoi de séquence vidéo

Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP

Incrustation de texte, envoi d'un message trap SNMP

Enregistrement vidéo et audio vers un stockage edge

Mémorisation d'images pré/post-alarme

Activation de sortie externe, mode de vision jour/nuit, lecture de clip audio, LED de statut, mode WDR, mode désembuage, contrôle PTZ

Publication MQTT

Flux de données

Données d'événements

Aides à l'installation intégrées

i-CS : Zoom et mise au point à distance

Autre objectif : Mise au point du foyer arrière

Assistant de trafic, compteur de pixels, assistant de mise à niveau, rotation automatique

1. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Fonctions d'analyse

Applications

Inclus

AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection, alarme de sabotage active, détection audio

Compatible

Prise en charge d'applications supplémentaires si le périphérique est utilisé avec des accessoires compatibles. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre partenaire Axis.

Prise en charge d'AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap

Agréments

CEM

EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australie/Nouvelle-Zélande :

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canada : ICES-003 Classe A

Japon : VCCI Classe A

Corée : KCC KN32 Classe A, KN35

États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A

Protection

IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252

Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Réseau

NIST SP500-267

Cybersécurité

Sécurité locale

Logiciel : OS signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux de code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe

Sécurité réseau

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)², IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS², TLS v1.2/v1.3², Network Time Security (NTS), infrastructure PKI à certificats X.509, pare-feu basé sur l'hôte

Documentation

[Guide de protection d'AXIS OS](#)

[Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis](#)

[Modèle de développement de sécurité Axis](#)

[Nomenclature logicielle d'AXIS OS](#)

Pour télécharger des documents, rendez-vous sur axis.com/support/cybersecurity/resources

Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur axis.com/cybersecurity

Général

Boîtier

Métal (zinc)

Couleur couvercle : Argent - RAL 9006

Couleur châssis : Noir - NCS S 9000-N

Écoresponsabilité

Sans PVC

Alimentation

Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at

Type 1 Classe 3

5,3 W en standard, 10,8 W max.

8 à 28 V CC, 6,4 W en standard, 11,2 W max.

Connecteurs

Câble RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindé

E/S : Bloc terminal à 6 broches 2,5 mm pour quatre entrées/sorties configurables (sortie 12 V CC, charge max. 50 mA)

RS485/RS422, 2 pièces, 2 pos, duplex intégral, bloc terminal

Entrée micro ou ligne 3,5 mm, sortie de ligne 3,5 mm

Connecteur i-CS (compatible avec P-Iris et DC-iris)

Stockage

Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC

Prise en charge du cryptage des cartes SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)

Prise en charge de l'enregistrement sur une unité de stockage réseaux (NAS)

Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir axis.com

2. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Conditions de fonctionnement

-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)

Conditions de stockage

-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation)

Dimensions

82 x 66 x 210 mm (3,23 x 2,60 x 8,25 po)

Poids

950 g (2,1 lb)

Accessoires fournis

Support, kit de connexion, outil resistorx® T20, guide d'installation, licence 1 utilisateur du logiciel de décodage Windows®

Objectifs en option

Objectif à focale variable Fujinon 8-80 mm, diaphragme DC

Lens CS 12-50 mm F1.4 P-Iris 8 MP

Lens i-CS 9-50 mm F1.5 8 MP

Accessoires en option

AXIS T90B Illuminators, Boîtiers AXIS T92G,

Boîtiers AXIS T93F Housings,

Coupleurs de câble réseau Axis,

AXIS T8129 PoE Extender, AXIS T8415 Wireless

Installation Tool, Injecteurs Axis

Pour plus d'accessoires, voir axis.com

Langues

Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe,

Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Chinois

traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois, Finnois,

Turc, Thaï, Vietnamien

Garantie

Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty