

## Видеосервер **AXIS Camera Station S1116 MT Recorder**

Полностью готовый сервер и клиент для охранного видеонаблюдения в UHD-разрешении.

AXIS Camera Station S1116 представляет собой полностью готовую рабочую станцию, предназначенную для надежного видеонаблюдения с разрешением до 4K. Для ускорения и упрощения установки AXIS S1116 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S1116 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, включающее лицензии на 16 каналов, а также все необходимое системное ПО. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно легко импортировать из AXIS Site Designer. Такие особенности AXIS S1116, как жесткие диски корпоративного класса, операционная система на твердотельном диске и возможность увеличения емкости накопителя, гарантируют высокую производительность и надежность системы.

- > **Простота установки**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**
- > **Полная совместимость с устройствами Axis**
- > **5-летняя гарантия.**



## Видеосервер AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

<b>Лицензии</b>	В комплект поставки входят 16 базовых лицензий AXIS Camera Station. Эти лицензии привязаны к соответствующему оборудованию. Отдельно можно приобрести дополнительные лицензии.	<b>Запись</b>	Предназначено для записи до 32 видеоканалов с общей скоростью записи до 256 Мбит/с.
<b>Масштабируемость системы</b>	Предназначено для 32 видеоканалов и 64 дверей	<b>Общие</b>	
<b>Оборудование</b>			
<b>Процессор</b>	Intel® Core™ i5	<b>Операционная система</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Встроенное средство восстановления операционной системы: да Диск операционной системы: SSD диск 128 ГБ
<b>Память</b>	8 ГБ	<b>Условия эксплуатации</b>	От 0 до 45 °C
<b>Хранилище</b>	Жесткий диск корпоративного класса Общее число гнезд для жестких дисков: 2 Свободных гнезд для жестких дисков: 1 Стандартный объем хранилища: 8 ТБ (1 x 8 ТБ)	<b>Условия хранения</b>	От -40 до 65 °C
<b>RAID</b>	Уровни RAID: 0, 1	<b>Соответствие стандартам</b>	ЭМС EN 55032; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EN 50564; EN 62623; FCC часть 15, раздел В, класс В; ICES-003, класс В; VCCI, класс В; RCM AS/NZS CISPR 32, класс В; KC KN32, класс В; KN35; Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
<b>Видеокарта</b>	Intel® HD Graphics	<b>Размеры</b>	274 x 154 x 350 мм
<b>Питание</b>	360 Вт (100–240 В пер. тока; 5,0–2,5 А, 50/60 Гц)	<b>Масса</b>	7,4 кг
<b>Разъемы</b>	<b>На передней панели:</b> 1 универсальный аудиоразъем 2 порта USB 2.0 1 порт USB 3.1 1 порт USB 3.1 типа C <b>Задняя сторона:</b> 2 порта USB 2.0 4 порта USB 3.1 2 порта DisplayPort™ 1.2 1 порт Ethernet (RJ45), 1 GbE 1 линейный аудиовыход 1 последовательный порт	<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Кабель питания, клавиатура, мышь
<b>Видео</b>		<b>Дополнительные принадлежности</b>	Джойстики и пульты управления Axis Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Потоковая передача видео</b>	Живой просмотр: мультитекранный режим (до 25 камер на одном мониторе) или режим 1 x 4K Воспроизведение: мультитекранный режим 4 x 1080p или режим 1 x 4K Поддержка двух мониторов.	<b>Гарантия</b>	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

## AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте [axis.com](http://axis.com)

Экологическая ответственность:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)