

## AXIS TM1901 Wireless Kit

### Kit para AXIS M1075-L Box Camera

O kit inclui um adaptador sem fio e um injetor de energia para a AXIS M1075-L Box Camera. Isso permite que a câmera se conecte a redes sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz. O adaptador sem fio é compatível com 802.11 CA/b/g/n/a. O injetor de energia é alimentado por 100 – 240 VCA (50 – 60 Hz).

- > **Comunicação sem fio**
- > **Plug-and-play**
- > **2,4 GHz e 5 GHz**
- > **Suporte a 802.11ac/b/g/n/a**



## AXIS TM1901 Wireless Kit

<b>Rede</b>		<b>Peso</b>	Adaptador sem fio: 3,3 g $\pm$ 0,25 g (0,007 lb $\pm$ 0,0006 lb) Injetor de energia: 100 g (0,2 lb)
<b>Interface sem fio</b>	Suporte a 802.11ac/b/g/n/a Frequência de 2,4 GHz a 5 GHz	<b>Conteúdo da embalagem</b>	Adaptador sem fio, injetor de energia, cabo de alimentação, guia de instalação
<b>Aprovações</b>		<b>Garantia</b>	Garantia Axis de 5 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>EMC</b>	Injetor de energia: EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, KS C 9547, FCC Parte 15 Subparte B Classe A	<b>Controle de exportação</b>	Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.
<b>Segurança</b>	IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1	<b>Sustentabilidade</b>	
<b>Comunicação sem fio</b>	EN 300328, EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 301893, EN 50566, EN 62479, EN 62209-2	<b>Controle de substâncias</b>	Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709 RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU/ e EN 63000:2018 REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para UUID SCIP, consulte <a href="http://axis.com/partner">axis.com/partner</a> .
<b>Geral</b>		<b>Materiais</b>	Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse <a href="http://axis.com/about-axis/sustainability">axis.com/about-axis/sustainability</a>
<b>Alimentação elétrica</b>	100 – 240 VCA (50 – 60 Hz), 0,8 A	<b>Responsabilidade ambiental</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em <a href="http://unglobalcompact.org">unglobalcompact.org</a>
<b>Condições operacionais</b>	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)		
<b>Condições de armazenamento</b>	-20 °C a 75 °C (-4 °F a 167 °F)		
<b>Dimensões</b>	Adaptador sem fio: 29,5 x 15 x 8 mm (1,2 x 0,6 x 0,3 pol.) Injetor de energia: 106 x 40 x 27 mm (4,2 x 1,6 x 1,1 pol.) Cabo: 1,9 m (6,2 ft)		