

XWP10加圧式ワッシャータンク 防爆ワッシャータンク

XWP10加圧式ワッシャータンクはSAE 316Lステンレススチール製で、防爆カメラ用に設計されています。最大頭高20メートルで、4バールまで手動で加圧できます。ネットワークカメラを通じて制御および給電できる、ATEX/IECEX/EAC認定済のソレノイド放出弁が搭載されています。陸海を問わず、海洋や過酷な工業環境に設置したカメラと共に使用するのに最適です。動作温度範囲は-20°C~60°Cです。XWP10加圧式ワッシャータンクは、壁面に取り付けることもできます。

- > 電解研磨ステンレススチール仕上げ (SAE 316L)
- > ATEX/IECEX/EAC認定
- > 手動加圧
- > 壁面取付可能



XWP10加圧式ワッシャータンク

一般		認証
対応製品	防爆ネットワークカメラ 防爆PTZネットワークカメラ	ATEX (XWP10A-24) II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db 証明書: KEMA 98ATEX2542 (ソレノイド) IECEx (XWP10A-24) Ex e mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135° C Db 証明書: KEM 08.0002X (ソレノイド) EAC (XWP10R-24) II Gb T4 X III Db 135° C X 証明書: RU C-GB. O B 01.B.00196
ケーシング	SAE 316Lステンレススチール製	
外形寸法	413 x 711 x 255 mm ケーブルエントリ (側面および底部): Ø40 mm	
重量	25 kg (タンク満杯時)	
設置方法	自立または壁面取り付け	
電源	24 V AC、最大10 W	
タンク容量	10 L	
チューブ長	10 m	
供給最大高	最大20 m (4/バール (58 psi))	
動作条件	-20 ° C ~ 60 ° C	
認証・認可	使用環境 IEC/EN 60529 IP67 爆発 IEC/EN 60079-0、IEC/EN 60079-7、IEC/EN 60079-18、 IEC/EN 60079-31	付属品 インストールガイド 保証 Axisの3年保証については、 axis.com/warranty を参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility