

AXIS W703 Docking Station 8-bay

AXIS W703 Docking Station 8-bay consente una facile gestione delle telecamere indossabili con una ricarica rapida e uno scaricamento dei dati veloce, sicuro e facile.

- > **Pronta all'uso quando vuoi tu**
- > **Basta inserire la telecamera per uno scaricamento automatico affidabile e una ricarica rapida**
- > **Connettori docking affidabili**
- > **A prova di spruzzi**



AXIS W703 Docking Station 8-bay

Rete	
Protocolli di rete	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Velocità di trasmissione	100 Mbit/s (per telecamera)
Generale	
Capacità	8 alloggiamenti
Alloggiamento	Alloggiamento in plastica Colore: nero NCS S 9000-N
Montaggio	Viti (incluse)
Sostenibilità	Senza PVC
Alimentazione	12 V CC, max 120 W
Connettori	RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ingresso CC Connettori pogo pin
Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Approvazioni	EMC EN 55032 classe A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC parte 15 sottosezione B classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 classe A Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78 Rete Compatibile con il throughput NIST SP500-267
Dimensioni	Altezza: 52 mm Larghezza: 128 mm Profondità: 425 mm
Peso	800 g
Garanzia	Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty