

## Ex d Cable Gland M20 Non-armored

Pressacavo per cavi non schermati per aree a rischio

Per conformità ai requisiti per aree pericolose relativi al mantenimento di una connessione sicura in cui il cavo non schermato si connette alla telecamera o alla scatola di derivazione. Il pressacavo Ex d è dotato di certificazione per alloggiamenti ininfiammabili. Il pressacavo si adatta ad ingressi cavo con filettature M20 x 1,5.

> [Certificazione per ATEX, IECEx](#)



## Ex d Cable Gland M20 Non-armored

| Generale                         |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Dispositivi supportati</b>    | Cavi ExCam non schermati, 10, 25, 95 m   |
| <b>Posa dei cavi</b>             | Per il diametro del cavo: da 6,5 a 14 mm<br>Lunghezza filettatura: 15 mm   |
| <b>Ambiente</b>                  | IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68<br>NEMA Tipo 4X  |
| <b>Esplosione</b>                | EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7,<br>EN/IEC 60079-15, EN/IEC 60079-31<br>CAN/CSA-C22.2 No 0,18,25,30,174,94<br>CAN/CSA-60079-0,1,7,15,31<br>CAN/CSA-E61241-1-1<br>ANSI/UL 514B, ANSI/UL 50, ANSI/UL 2225<br>UL60079-0, UL60079-1, UL60079-7, UL60079-15  |
| <b>Certificazioni</b>            | Chiave modello: Pressacavo tipo PXSS2K<br>ATEX:<br>II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G,<br>Ex nR IIC Gc, I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb<br>Certificato: CML18ATEX1325X, CML18ATEX4317X<br>IECEX:<br>Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb,<br>Ex eb I Mb<br>Certificato: IECEX CML 18.0182X<br>cCSAUs:<br>Classe I, Div 1 e 2, Gruppi A, B, C e D<br>Classe II, Div 1 e 2, Gruppi E, F e G<br>Classe III, Div 1 e 2<br>Tipo 4X; Resistenza all'olio II<br>Classe I, Zona 1, AEx d IIC Gb, AEx e IIC Gb<br>Classe I, Zona 2, AEx nR IIC Gc; Classe I, Zona 20, AEx ta IIIC Da<br>cCSA:<br>Classe I, Div 1 e 2, Gruppi A, B, C e D<br>Classe II, Div 1 e 2, Gruppi E, F e G<br>Classe III<br>Div 1 e 2<br>Tipo 4X; Resistenza all'olio II<br>Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da<br>Certificato: 2288626<br>cULus:<br>Classe I, Div 1 e 2, Gruppi A, B, C e D<br>Classe II, Div 1 e 2, Gruppi F e G<br>Certificato: 0) E201187, E161256<br>UL:<br>Classe I, Zona 1, AEx d IIC, AEx e II<br>Certificato: E253914<br>PESO:<br>Certificato: P444949<br>INMETRO:<br>Certificato: TÜV 12.2073X<br>KCs:<br>Certificato: 14-GA4B0-0252X<br>CCC:<br>Certificato: 2020322313003190<br>IA:<br>Certificato: MS-XPL21962 21.0305X<br>-60°C < Tamb < +85°C |
| <b>Alloggiamento</b>             | Ottone placcato in nichel<br>Colore: metallo/argento/rosso   |
| <b>Accessori inclusi</b>         | Documentazione   |
| <b>Responsabilità ambientale</b> | <i>axis.com/environmental-responsibility</i><br>Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su <i>unglobalcompact.org</i>  |