

AXIS W800 System Controller

Do elastycznych, skalowalnych rozwiązań

AXIS W800 System Controller to centralny punkt integracji i zarządzania rozwiązaniem nasobnym. Modułowa konstrukcja kontrolera systemu zapewnia elastyczność i skalowalność systemu. Jeden kontroler AXIS W800 obsługuje maksymalnie pięć stacji dokujących i 40 kamer, ale system można łatwo rozszerzyć przy użyciu dodatkowych kontrolerów, jeśli wymagane jest wiele urządzeń noszalnych.

- > **Szybkie nadzorowane pozyskiwanie danych**
- > **Elastyczność i skalowalność**
- > **Pojedynczy punkt integracji**
- > **Scentralizowany system zarządzania**



AXIS W800 System Controller

Sieć

Ochrona

Szyfrowanie¹HTTPS, kontrola dostępu do sieci
IEEE 802.1x (EAP-TLS)¹

Protokoły sieciowe

IPv4, IPv6, USGv6, HTTPS¹, TLS¹, Bonjour, DNS, NTP, NTS,
SRTP/RTSPS, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Przepływność do odbiornika

Kamera-kontroler systemu: 100 Mb/s (na kamerę)
Od kontrolera systemu do miejsca docelowego
zawartości: 1 Gb/s

integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)

Interfejs API do integracji urządzeń noszonych na sobie

Miejsca docelowe danych

Systemy zarządzania materiałem dowodowym

Aplikacje do zarządzania materiałem dowodowym od partnerów firmy Axis

Systemy zarządzania dozorem wizyjnym

AXIS Camera Station i oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym innych firm, oferowane przez partnerów firmy Axis jest dostępne na stronie axis.com/vms

Aprobaty

EMC

EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KC KN32 klasa A, KC KN35

USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Bezpieczeństwo

IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP3X

Sieć

NIST SP500-267

Cyberbezpieczeństwo

ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczeństwa IT BSI,
FIPS 140

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny, uwierzytelnianie podstawowe, uwierzytelnianie szyfrowane, ochrona hasłem, szyfrowanie dysku twardego AES-XTS-Plain64 256bit

Sprzęt: Platforma cyberbezpieczeństwa Axis Edge Vault
Moduł TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 poziomu 2), zabezpieczenia układu SoC (TEE), bezpieczny magazyn kluczy, bezpieczne uruchamianie, szyfrowany system plików (AES-XTS-Plain 256-bitowe)

Bezpieczeństwo sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)¹, IEEE
802.1AR, HTTPS¹, TLS v1.2/v1.3¹, infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509

Dokumentacja

Przewodnika po zabezpieczeniach systemu AXIS OS
zasadach zarządzania lukami przez Axis

Axis Security Development Model

Wykaz materiałów oprogramowania dla systemu operacyjnego AXIS (SBOM)

Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony axis.com/support/cybersecurity/resources

Aby przeczytać więcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowanym przez Axis, przejdź do strony axis.com/cybersecurity

System

Wielkość systemu

Do 40 kamer na kontroler systemu.

Do 1000 kamer na system.

Zarządzanie wieloma systemami za pomocą aplikacji
AXIS Body Worn Manager Pro.

1. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

Zapisy ogólne

Obudowa

Stopień ochrony IP3X
Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego
kolor: czarny NCS S 9000-N

Montaż

Uchwyt montażowy

Zrównoważony rozwój

Bez PCW

Zasilanie

12 V DC, typowo 12,25 W, maks. 16 W

Złącza

1 x (wysyłanie) ekranowane RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
5 x (sieć urządzeń) ekranowane RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Transfer danych: 1 x USB 2.0 typ A, maks. obciążenie 500 mA, obsługiwana klasa USB: HID, Mass Storage
ZłączeDC do wejścia 12 V DC

Przechowywanie

480 GB SSD

Warunki eksploatacji

0 ÷ +40°C (32 °F ÷ 104 °F)
Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

-40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)
wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

Wymiary

AXIS W800 System Controller

Wysokość: 53 mm (2,1 in)

Szerokość: 180 mm (7,1 in)

Czas trwania: 180 mm (7,1 in)

Uchwyt montażowy

Wysokość: 57 mm (2,2 in)

Szerokość: 185 mm (7,3 in)

Czas trwania: 198 mm (7,8 in)

Waga

AXIS W800 System Controller

765 g (1,7 lb)

Uchwyt montażowy

408 g (0,90 lb)

Dołączone akcesoria

Uchwyt montażowy

Akcesoria opcjonalne

AXIS TW8100 Rack Mount

Zewnętrzny bezpieczny czytnik kart RFID 125 kHz + 13,56 MHz z NFC (USB)

Języki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty