

Ex Connection Rail 8-Port PoE

Switch PoE de alto desempenho para áreas perigosas

O Ex Connection Rail 8-Port PoE é um switch PoE de alto desempenho e fonte de alimentação de 24 VCA para uso em áreas perigosas. Ele foi desenvolvido para conectar câmeras de rede protegidas contra explosões em longas distâncias. A conexão de rede pode ser realizada via fibra óptica ou Ethernet com fios de cobre. O dispositivo é equipado com duas portas SFP para fibra. A fonte de alimentação fornece energia adicional para o aquecedor das câmeras para estender a faixa de temperatura. O gabinete com classificação Ex d é produzido em alumínio sem cobre resistente à água do mar e é fornecido pronto para montar na parede.

- > Oito portas PoE de 30 W
- > Estende a faixa de temperatura da câmera
- > ATEX, IECEx Ex d IIC/IIIC
- > Porta SFP para fibra
- > Resistente à corrosão



Ex Connection Rail 8-port PoE

Modelos	Ex Connection Rail 8-port PoE MM
Geral	
Caixa	Liga de alumínio resistente à água do mar e sem cobre Revestido com RAL7035
Sustentabilidade	Sem PVC
Conectores	8 x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE 802.3at, máx. 30 W por porta 2 x 1000BASE-TX 2 x slots SFP 100/1000X Conector de terminal para alimentação 8 x entradas para cabos M20 x 1,5 10 x entradas para cabos M25 x 1,5
Alimentação elétrica	Entrada: 100 – 240 VCA, máx. 835 VA Saída: 8 x 24 VCC, 8 x 60 W
Condições operacionais	-60 °C a 50 °C (-76 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Condições de armazenamento	-60 °C a 50 °C (-76 °F a 122 °F)
Aprovações	IEC/EN 60529 IP66, TR CU 012/2011, EN/IEC 60079-0, GOST 31610.0, EN/GOST/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-28, GOST 31610.28, EN/GOST/IEC 60079-31

Certificações	Chave do modelo: T04.5-D-8PoE+-1000Base-SX ATEX: II 2 G Ex d IIC [op pr] T5 Gb, II 2 D Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db Certificado: ATEX TÜV 10 ATEX 7969 X IECEx: Ex d IIC [op pr] T5 Gb, Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db Certificado: IECEx TUR 16.0025X EAC Ex: 1Ex d [op pr] IIC T5 Gb, Ex tb [op pr] IIIC T95°C Db IP66 Certificado: No.TC: RU C-DE.AB61.B.00380/19
Dimensões	Diâmetro: ø 348 mm ø 13 11/16 pol. Comprimento: 230 mm (9 1/16 pol.)
Peso	25 kg (56 lb)
Acessórios incluídos	2 x prensa-cabos M25 x 1,5 (barreira de pressão) (FOC) para cabos com diâmetro de 11,1 – 20,0 mm (7/16 – 13/16 pol.)
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility