

AXIS TQ1815-E Housing

Caixa de proteção robusta com limpador, para ambientes externos

Essa caixa de proteção compacta e resistente foi projetada para ser usada em ambientes externos, em conjunto com câmeras das séries AXIS P13 Series e AXIS Q17 Series e também com outras câmeras box fixas selecionadas. Inclui limpador, ventilador e aquecedor de câmera integrados e é resistente a condições climáticas adversas e a impactos. Oferece uma instalação fácil e flexível, com várias opções de rede e alimentação. O kit de eletrônicos está localizado na parte inferior da caixa de proteção, e os ganchos de instalação simplificam a montagem. Essa caixa de proteção ecológica proporciona um consumo de energia que é líder no setor, quando comparado ao consumo de várias câmeras de sensor único. Além disso, ela foi feita para durar, com uma vida útil que corresponde à vida útil esperada de três câmeras.

- > **Aquecedor da janela com nanotubos de carbono**
- > **Aquecedor e ventilador integrados para a câmera**
- > **Resiste a ventos com velocidades de ciclone**
- > **Fácil de montar e instalar**
- > **Robusta e resistente a impactos**



AXIS TQ1815-E Housing

Aprovações

Marcações de produtos

CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, UKCA

Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Austrália/Nova Zelândia:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canadá: ICES(A)/NMB(A)

Japão: VCCI Classe A

EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A

Transporte ferroviário: IEC 62236-4

Geral

Produtos com suporte

AXIS P13/Q16/Q17 Cameras selecionadas

Para obter mais informações, consulte axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products

Caixa de proteção

Classificações IP66, 67, NEMA 4X e IK10

Caixa em alumínio e plástico

Cor: branco NCS S 1002-B

Alimentação

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4, max 25,5 W, típico 2 W

10–28 VDC, max 25,5 W, típico 2 W

Condições operacionais

De -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Inicialização: De -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Peso

4150 g (9,1 lb)

Conteúdo da embalagem

Guia de instalação, kit de conectores, protetor de conector, AXIS TQ1003-E Wall Mount

Garantia:

Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-tq1815-e#part-numbers

optional-accessories-group

Montagem

Vários acessórios de montagem

AXIS TQ1938-E Protection Bracket, Bird Control Spikes

Para ver mais acessórios, consulte axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

