AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

屋内またはエンクロージャ内での使用向け

AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector は、イーサネットケーブル内の過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護するため、システムのダウンタイムやサービス、メンテナンスを削減します。Axisのデバイスとシームレスに連携することが検証済みの、コンパクトで高品質な製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近くや、ネットワークカメラや他のデバイスに隣接する屋外の電気エンクロージャキャビネット内に設置できます。エンクロージャ内に配置することで、配線の露出が減り、システム全体のトラブルシューティングが容易になり、ポール上に設置されたハードウェアが目立たなくなります。本製品は、壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。

> 最大10 kV のサージまで保護

> 最大95 W までの IEEE 802.3bt に対応

> 最大1Gbpsのデータレートをサポート

> Axis のデバイスでテスト済み

> 壁やDINレールに取り付け可能

AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

一般	
ケーシング	アルミニウムケース カラー : 黒
設置方法	壁かけ、平置き、DINレール
環境保護	PVC不使用
電源	サージ防護 IEC61643-21 : 2001: カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS カテゴリ D1; 2kA 10/350uS 入力電力 : 95 W (最大) 入力電流 : 2 A (最大)
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
動作条件	-40 ° C ~ 85 ° C (-40 ° F ~ 185 ° F) 最大 95%、非結露
保管条件	-40 ° C~85 ° C (-40 ° F ~ 185 ° F) 最大 95%、非結露
認証・認可	**EMC** IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21 **安全性** UL 497B、 **使用環境** IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
外形寸法	長さ : 94 mm (3.70 インチ) 高さ : 35 mm (1.38 インチ) 幅 : 27 mm (1.06 インチ)
重量	80 g (1.3 重量ポンド)
オプション アクセサリー	その他のアクセサリーについては、*axis.com*を参照してください
保証	3年保証に関しては、*axis.com/warranty*を参照してください

環境責任: *axis.com/environmental-responsibility*

©2021 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他、記載の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。記載の内容は予告なく変更することがあります。