

## Ex d Cable Gland M20 Non-armored

Prensa-cabos para cabos não blindados para uso em áreas perigosas

Para a conformidade de áreas perigosas a fim de manter uma conexão segura na qual o cabo não blindado se conecta à câmara ou caixa de passagem. O prensa-cabos de cabo Ex d é certificado para gabinetes a prova de chamas. O prensa-cabos é adequado para entradas de cabo com roscas M20 x 1,5.

> [Certificado para ATEX, IECEx](#)



## Ex d Cable Gland M20 Non-armored

Geral	
<b>Produtos compatíveis</b>	Cabos não blindados ExCam, 10, 25, 95 m (33, 82, 312 ft)
<b>Roteamento de cabos</b>	Para diâmetros de cabo: 6,5 – 14,0 mm (0,26 – 0,55 pol.) Comprimento da rosca: 15 mm (0,6 pol.)
<b>Caixa</b>	Latão niquelado Cor: Metal/prata/vermelho
<b>Aprovações</b>	<b>Ambiente:</b> IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68 <b>Explosões:</b> EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31

  

<b>Certificações</b>	<b>Chave do modelo:</b> Prensa-cabos tipo PXSS2K <b>ATEX:</b> II 2 G Ex d IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da <b>Certificado:</b> SIRA 13 ATEX 1072 X <b>IECEX:</b> Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da <b>Certificado:</b> IECEX SIR 13.0027X -60 °C < Tamb < +85 °C
<b>Acessórios incluídos</b>	Documentação

Responsabilidade ambiental:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)