

## AXIS Camera Station Edge

### Zarządzanie materiałem wizyjnym od kamery do chmury

To oprogramowanie VMS do obsługi materiału wizyjnego od kamery do chmury ułatwia zarządzanie systemem dozoru wizyjnego. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia podgląd materiału wizyjnego przekazywanego na żywo, przeszukiwanie osi czasu i eksportowanie nagrań. Pozwala także na otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Wymaga minimum czynności konserwacyjnych i obejmuje ciągłe aktualizacje. Licencje są dostarczane ze wszystkimi urządzeniami Axis – wystarczy włożyć kartę AXIS Surveillance Card lub użyć rejestratora AXIS S30 i można rozpocząć korzystanie z systemu. Można łatwo dodawać nowe lokalizacje oraz urządzenia do istniejących lokalizacji i nie trzeba ręcznie konfigurować każdego urządzenia. Ponadto gotowe zabezpieczenia i domyślne pełne szyfrowanie systemu ułatwiają dbanie o bezpieczeństwo.

- > **Korzystanie z urządzeń brzegowych Axis i chmury**
- > **Intuicyjny podgląd na żywo, przeszukiwanie osi czasu i eksportowanie materiału wizyjnego**
- > **Szybki i bezpieczny dostęp w dowolnym czasie i miejscu**
- > **Łatwa konfiguracja bez potrzeby korzystania z serwera**
- > **Licencje dołączone do urządzeń Axis**



# AXIS Camera Station Edge

## Zapisy ogólne

### Języki

Angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański, szwedzki

### Obsługiwane urządzenia

Kamery, enkodery, interkomy i głośniki Axis  
Wymagania minimalne: system AXIS OS w wersji 8.40 lub nowszej  
Połączone usługi wymagają systemu AXIS OS w wersji 11.11 lub nowszej  
Obsługa urządzeń typu bridge (przez AXIS S30 Recorder Series): AXIS OS 8.40  
Pełną listę można znaleźć na stronie <https://www.axis.com/en-us/products/axis-camera-station-edge#compatible-products>

### Przechowywanie

AXIS Surveillance Cards  
AXIS S30 Recorder Series

### Pojemność

Konfigurowalne przechowywanie nagrań, czas trwania może być ograniczony na kamerę, aby zapewnić zgodność z lokalnymi wymogami prawnymi.

### Oprogramowanie klienckie

Klient Windows  
Klient internetowy chmury AXIS Camera Station  
Aplikacje mobilne Axis dla urządzeń z systemem Android oraz iPhone'ów i iPadów  
Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przekazywanych danych używanych przez klienta internetowego, klienta Windows i aplikację mobilną

### Usługi chmurowe

Klient internetowy chmury AXIS Camera Station  
Zarządzanie urządzeniami, zarządzanie użytkownikami

### Opcjonalne usługi w chmurze

AXIS Camera Station Cloud Storage

## Nagranie wideo

### Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 część 10/AVC)  
H.265 (MPEG-H Part 2)  
AV1

### Rozdzielczość

Obsługa wszystkich rozdzielczości

### Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

Obsługa wszystkich poklatkowości

## Audio

### Przesyłanie strumieniowe

Dwukierunkowe strumieniowanie dźwięku

### Kodowanie

Kompresja dźwięku AAC, full duplex w przypadku połączeń z domofonu sieciowego Axis, half duplex w przypadku innych urządzeń Axis

## Kamera

### Podgląd na żywo

Podgląd na żywo z maksymalnie 36 kamer na pełnym ekranie, widok panoramiczny, Axis Corridor Format, sekwencja kamer, cyfrowy PTZ

### Pan/Tilt/Zoom – funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia

Sterowanie kamerami PTZ i kopułkowymi przy użyciu myszy lub joysticka

## Odtwarzanie

### Wyszukiwanie nagrań

Wyszukiwanie nagrań według kamery, daty i godziny  
Wizualizacja na osi czasu, usuwanie nagrań wideo

### Szybkość odtwarzania

Przechodzenie klatka po klatce z prędkością do 8x

### Eksport nagrania

Pojedyncze obrazy w formacie JPEG lub sekwencje wideo w formacie ASF lub MP4, w których załączono autonomiczny odtwarzacz niewymagający instalacji, podpis cyfrowy na eksportowanych nagraniach ASF

## Zdarzenia i alarmy

### Wyzwalanie zdarzeń

Zdarzenia wyzwalane przez wizyjną detekcję ruchu w aplikacji AXIS Object Analytics, AXIS Guard Suite i w/wy

### Mechanizmy zdarzeń

Nagrywanie, powiadomienia push

## Wymagania systemowe

### Oprogramowanie

Do bezpłatnego pobrania na stronie [axis.com/products/axis-camera-station-edge](https://axis.com/products/axis-camera-station-edge)

### Wymagania systemowe

Do konfiguracji systemu i zarządzania nim wymagany jest dostęp do Internetu.

Wideo na żywo i nagrania dostępne w trybie offline

### Zalecenia dotyczące systemu

**Klient Windows:** system operacyjny: 64-bitowy Windows 10 lub nowszy, procesor: Intel Core i5, pamięć RAM: 4 GB, karta graficzna: 256 MB wbudowanej pamięci wideo, karta sieciowa: 100 Mb/s, zasilacz bezprzerwowy (UPS)

**Klient internetowy:** Przeglądarki: Chrome™ w wersji 56 lub nowszej / Edge™ w wersji 79 lub nowszej / Safari® w wersji 11 lub nowszej, procesor: Intel Core i5, pamięć RAM: 4 GB, karta graficzna: 256 MB wbudowanej pamięci wideo, sterownik karty graficznej: należy zawsze używać najnowszej wersji, dostęp do Internetu: 100 Mb/s

### Wymogi dla urządzeń mobilnych

Android 8.1

iOS 15

### Ochrona

Wiele poziomów dostępu użytkowników z ochroną hasłem, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), AXIS S30 Recorder Series i szyfrowanie kart SD, Axis Secure Remote Access. Ochronę zapewnia szyfrowanie AES-256 danych nieaktywnych oraz szyfrowanie TLS 1.2 podczas transmisji.