

AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25 外装ありケーブル用ケーブルグランド

危険エリアの要件を満たすためのEx dケーブルグランドは、外装ありケーブルをカメラまたはジャンクションボックスに接続するエントリ部分を保護します。このケーブルグランドは耐圧防爆筐体用に認定済みです。IP66規格により、最も過酷な気象条件にも耐えられるように設計されているため、水やほこりの侵入から保護されます。

- > Ex認定 (ゾーン1、2、21、22)
- > ATEX、IECEX、INMETRO、KCs認証取得済み
- > M25x1.5ネジ付き
- > IP66 規格



AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25

認証

製品のマーキング
ATEX、CE、IECEX、UKCA

サプライチェーン
TAA準拠

爆発
IEC/EN 60079-0、IEC/EN 60079-1、IEC/EN 60079-7、I
EC/EN 60079-31

認定
モデルキー: ADE 4F
ATEX
I M2 Ex db/eb
II 2G Ex db/eb IIC
II 2D Ex tb IIIC
認定: INERIS 12ATEX0032X
IECEX
Ex db/eb
Ex db/eb IIC
Ex tb IIIC
認定: IECEX INE 12.0025X
INMETRO
Ex db/eb IIC
Ex tb IIIC
証明書: NCC 19.0065 X
KCs
Ex db IIC
Ex e II
Ex tD A21
認定: 15-AV4BO-0245/0246/0248

概要

ケーシング
IP66 規格
ニッケルめっきをした真鍮

動作温度
温度: -60°C ~ 140°C (-76 ° F ~ 284 ° F)
湿度: 10 ~ 100% RH (結露不可)

保管条件
温度: -30° C ~ 80° C (-22 ° F ~ 176 ° F)
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

寸法
ケーブル径: 10 ~ 16 mm

保証
5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号
axis.com/products/axis-tx1201#part-numbersで入手
可能

サステナビリティ

物質管理
PVC不使用
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規
格EN IEC 63000:2018に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについ
ては、echa.europa.euを参照

材料
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済
み
Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任
axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企
業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)