

## AXIS P1275 Network Camera

뛰어난 1080p 해상도의 눈에 잘 띄지 않는 가변 초점 돔

AXIS P1275 Network Camera는 매장, 사무실 및 은행에서 눈에 잘 띄지 않는 실내 감시에 적합한 HDTV 1080p 해상도의 경제적인 소형 가변 초점 돔 카메라입니다. 카메라의 조정 가능한 화각을 통해 넓은 영역과 자세한 보기가 가능합니다. WDR - Forensic Capture를 통해 조명의 편차가 심한 장면을 처리할 수 있습니다. 센서 유닛을 원하는 모니터링 방향으로 회전 및 틸트합니다. AXIS P1275에는 마운팅 브래킷 및 8미터(26피트) 탈착식 케이블이 함께 제공됩니다.

- > HDTV 1080p 해상도
- > WDR - Forensic Capture
- > 99° ~ 53° 수평 화각
- > Axis Zipstream
- > PoE(Power over Ethernet)



# AXIS P1275 Network Camera

<b>카메라</b>		<b>일반</b>	
이미지 센서	1/2.9"(effective) 프로그래시브 스캔 RGB CMOS	케이스	<b>AXIS P12 Mk II Main Unit:</b> 스틸 및 플라스틱 센서 유닛: 플라스틱, 알루미늄
렌즈	고정 아이리스, 가변 초점 2.8 ~ 6.0mm, F2.0 수평 화각: 99°-53° 수직 화각: 53°-30°	지속성	PVC 없음
최저 조도	컬러: 0.22lux	메모리	512MB RAM, 256MB Flash
셔터 시간	1/32500초 ~ 2초	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 최대 4.0W, 일반 2.5W
카메라 각도 조절	팬: 360° 틸트: 0 ~ 90° 회전: 360°	커넥터	10BASE-T/100BASE-TX PoE용 Female RJ45 센서 유닛용 RJ12
<b>비디오</b>		스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 및 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 SD 카드 및 NAS 권장 사항은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG	작동 조건	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
해상도	1080p	저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
프레임 레이트	25/30fps(50/60Hz)	승인	<b>EMC</b> EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, ICES-003 Class B, KCC KN32 Class B, KN35 <b>안전</b> IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 <b>환경</b> EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264	<b>네트워크</b>	<b>네트워크</b> NIST SP500-267
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 값, 노출 제어, 노출 존, 로컬 대비, 회전, Corridor Format, WDR - Forensic Capture, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링	보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware
<b>네트워크</b>		지원 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1
<b>시스템 통합</b>		시수	<b>AXIS P12 Mk II Main Unit:</b> 16 x 46 x 109mm(0.6 x 1.8 x 4.3인치) <b>AXIS FA4115 Dome Sensor Unit:</b> 최소 50mm(2인치), 최대 71mm (2.8인치), ø 88mm(3.5인치) 센서 유닛 케이블: 8m(26ft)
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX <sup>®</sup> 및 AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포함), 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF <sup>®</sup> Profile G, ONVIF <sup>®</sup> Profile S 및 ONVIF <sup>®</sup> Profile T, 사양은 <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> 참조	무게	<b>AXIS P12 Mk II Main Unit:</b> 72 g (0.16 lb) <b>AXIS FA4115 Dome Sensor Unit:</b> 112g(0.25lb) 센서 유닛 케이블: 128 g (0.28 lb)
이벤트 트리거	분석 에지 스토리지 이벤트	포함 액세서리	설치 가이드, Windows <sup>®</sup> 디코더 사용자 라이선스 1개 8m(26ft) 블랙 케이블, 마운팅 브래킷
이벤트 동작	파일 업로드: 이메일, FTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 알람: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 사전/사후 알람 비디오 버퍼링 SNMP 트랩 전송, WDR 모드	액세서리 옵션	AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T8129 PoE Extender Network cable coupler indoor slim AXIS Surveillance Cards AXIS F7315 Cable White 15 m 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터	비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어( <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> )에서 이용 가능)
데이터 스트리밍	이벤트 데이터	보증	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>분석</b>		a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어( <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a> ) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
애플리케이션	<b>포함 항목</b> AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Video Motion Detection <b>지원 항목</b> AXIS Cross Line Detection 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 참조	환경적 책임: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	