

# ExCam XPT Q6055 Explosion-Protected PTZ Network Camera

## 危険エリアでのリアルタイム監視

ExCam XPT Q6055 Explosion-Protected PTZ Network Cameraは、設置や統合が容易なドームスタイルのカメラです。Axis製のハイエンドPTZカメラで期待される広範囲な全体表示と優れたズームイン詳細を提供します。爆発の可能性がある用途に適しており、ATEX、IECEX、EAC認証を受けています。ExCam XPT Q6055は軽量で、プラグアンドプレイインストール用にPoEをサポートしています。また、長距離光ファイバー接続用にAXIS T8154 60 W SFP Midspan (60 W SFPミッドスパン) が付属しており、大幅なコスト節約を実現します。本カメラは、陸海を問わず、海洋や過酷な工業環境に最適です。

> ATEX IECEX EAC、Zone 1、2、21、22、IIC、IIIC

> PoEによる費用対効果に優れた設置

> 軽量で、設置が簡単なプロファイル

> 電源が不要

> フルHDTV 1080p、32倍光学ズーム



# ExCam XPT Q6055 Explosion-Protected PTZ Network Camera

<b>カメラ</b>	
<b>撮像素子</b>	1/2.8インチプログレッシブスキャンRGB CMOS
<b>レンズ</b>	4.44~142.6 mm、F1.6~4.41、オートフォーカス、オートアイリス 水平画角: 62.8° -2.23° 垂直画角: 36.8° -1.3°
<b>デイナイト</b>	赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え
<b>最低照度</b>	カラー: 0.3ルクス (30 IRE、F1.6)、0.5ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F1.6)、0.04ルクス (50 IRE、F1.6)
<b>シャッター スピード</b>	1/33000秒~1/3秒 (電源周波数 50Hz) 1/33000秒~1/4秒 (電源周波数 60Hz)
<b>パン/チルト/ ズーム</b>	パン: 360° エンドレス、0.05~400° /秒、チルト: 180°、 0.05° ~450° /秒 32倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計384倍ズーム E-flip、256個のプリセットポジション、ツアー記録、ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向表示、新しいパン0° の設定、調整可能なズームスピード
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
<b>解像度</b>	HDTV 1080p 1920x1080~320x180 HDTV 720p 1280x720~320x180
<b>フレームレート</b>	最大50/60フレーム/秒(電源周波数 50/60 Hz) (HDTV 720p) 最大25/30フレーム/秒(電源周波数 50/60 Hz) (HDTV 1080p)
<b>ビデオ ストリーミング</b>	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
<b>画像設定</b>	手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、低照度での動作の微調整、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、32個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像フリーズ、自動霧除去、逆光補正、ワイドダイナミックレンジ (WDR): 最大120 dB (撮影シーンによる)、ハイライト補正
<b>ネットワーク</b>	
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理
<b>対応プロトコル</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>b</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTP、LLDP
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーション プログラミング インター フェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF <sup>®</sup> Profile SおよびONVIF <sup>®</sup> Profile G、仕様は <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> で入手可能
<b>インテリジェント ビデオ</b>	含まれるもの: AXIS Video Motion Detection、オートトラッキング、Active Gatekeeper、ハイライト補正 基本的な分析機能 (より高度な解析が必要な場合はサードパーティ製品を推奨): 物の持ち去り、出入り検出、フェンス検知、オブジェクトカウント AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> を参照
<b>イベント トリガー</b>	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、衝撃検知 ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度、ケーシング開放 入力信号: 手動トリガー、仮想的な入力 PTZ: オートトラッキング、エラー、移動、プリセットへの到達、準備完了 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用

<b>イベント アクション</b>	ビデオの録画: SDカードおよびネットワーク共有画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバックアップ 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト、デイナイトモード
<b>データストリー ミング</b>	イベントデータ
<b>設置支援機能</b>	ピクセルカウンター
<b>一般</b>	
<b>ケーシング</b>	IP66およびIP68準拠、最大の耐腐食性が得られるAISI 316L/1.4404ステンレススチール製ケーシング <sup>b</sup>
<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ 128 MB
<b>電源</b>	カメラ: Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at、Type 2 Class 4、標準13W、最大19W ヒーター: 24V DC、最大60W (-50° C) AXIS T8154 60 W SFP Midspan: 100~240 V AC、最大74 W
<b>コネクタ</b>	EXTB-3 Junction Box ExCam : UT 2.5ターミナルクランプ x2 USLKG 5.3コンダクターターミナル x2 M20ケーブルエントリ x3
<b>ストレージ</b>	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照
<b>動作条件</b>	-50° C ~ 50° C (最高60° Cまで継続) 湿度10~100% RH (結露可)
<b>保管条件</b>	-40° C ~ 65° C
<b>認証・認可</b>	EMC : EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、 EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、 EN 61000-4-11、EN 61000-6-2、EN 62479 ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、 VCCI、CB、KCC、UL-AR 爆発: EN/IEC 60079-0:2012、EN/IEC 60079-1 :2007、 EN/IEC 60079-31:2009、TR CU 012/2011、 GOST R IEC 60079-0-2011、GOST R IEC 60079-1-2011、 GOST R IEC 60079-31-2010
<b>認証</b>	モデルキー: T08-TNXCD-LL-H-005-A-T ATEX : II 2G Ex d IIC T6 Gb、II 2D Ex tb IIIC T80° C Db 証明書: TÜV 18 ATEX 8218X IECEx : Ex d IIC T6 Gb、Ex tb IIIC T80° C Db 証明書: IECEx TUR 18.0023X EAC Ex : Ex d IIC T6 Gb、Ex tb IIIC T80° C Db 証明書: TC RU C-DE.A.6.61.B.00381/19 IA : Ex d IIC T6 Gb、Ex tb IIIC T80° C Db 証明書: MASC MS/18-3256X EXTB-3 Junction Box ExCam : モデルキー: T12-3M20 ATEX : II 2G Ex eb IIC T5 Gb、Ex II 2D Ex tb IIIC T95° C Db IP66 証明書: PTB 99 ATEX 3103 IECEx : Ex e IIC T5 Gb、Ex IIIC T95° C Db IP66 証明書: IECEx PTB 06.0026 EAC Ex : 1Ex e IIC T5 Gb X、Ex tb IIIC T95° C Db X 証明書: RU C-DE.AA.71.B.00120
<b>外形寸法</b>	高さ: 378mm、直径 195mm
<b>重量</b>	17kg
<b>付属品</b>	ASKDP03-T Armoured Cable ExCam (5 m、接続済み)、 AXIS T8154 60 W SFP Midspan、EXTB-3 Junction Box ExCam、AXIS Surveillance Card 64 GB、インストールガイド、 Windows <sup>®</sup> デコーダ1ユーザーライセンス
<b>オプション アクセサリ</b>	Wall mount ExCam XPT、Pole mount ExCam XPT Ex Connection Rail 4-port PoE PS24 Ex Connection Rail 8-port PoE PS24 SKDP03-T Cables ExCam 10 m、25 m、95 m ASKDP03-T Armoured Cable ExCam 10 m、25 m、95 m

<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくは <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> から入手可能	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ( <a href="http://openssl.org">openssl.org</a> ) によって開発されたソフトウェアとEric Young ( <a href="mailto:eay@cryptsoft.com">eay@cryptsoft.com</a> ) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語	b. 本カメラはSAMCON Prozesseleittechnik GmbHと共同で開発されたものです
<b>保証</b>	アクシスの3年保証およびAxis延長保証の選択に関しては、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> をご参照ください。	環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>