

AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port

高電力屋外設置用

Power over Ethernet (PoE) は、ネットワーク製品に簡単かつ迅速に電源を供給するためのコストパフォーマンスに優れたソリューションです。ミッドスパンは、PoE機能を内蔵するネットワークデバイスに電力とデータを送ります。既存のイーサネットスイッチやケーブルインフラストラクチャを交換する必要はありません。AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port はIEEE 802.3atに準拠しています。60 W (IEEE 802.3atの2倍) の電力供給が可能で、-20 ° C以下の気温でもAXIS Q60-Eなどのネットワークカメラを稼働させることができます。屋外で安全性と信頼性の高い動作が可能で、ACとPoEポートの両方に対してサージ保護を提供し、屋外のサージから機器を保護します。

- > 屋外対応、IP66およびNEMA 4X準拠
- > IEEE 802.3at準拠
- > 100~240 V AC
- > Axis PTZドームカメラ対応
- > プラグアンドプレイ



Data



PoE



AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port

ミッドスパン

機能

1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給
サージ保護機能を内蔵

データレート

10/100/1000 Mbps

設置と管理

PoEおよびHigh PoE対応デバイスを自動的に検出し、
インライン電力を供給

データおよび電力

電源

High Power over Ethernet、最大60 W

入力

AC入力電圧:
100~240 V AC
AC周波数:
50~60Hz

出力

55 V DC (最大60 W)

コネクタ

シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B

配線

10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送
電力は1/2 (-)、3/6 (+)、4/5 (+)、7/8 (-) のペア

概要

ケーシング

ポリカーボネート
IP66およびNEMA 4X規格準拠

サステナビリティ

PVC不使用

取付

壁面または柱用¹
AXIS Wall Mountまたは同等製品の内部に取り付け可能

動作温度

-40° C~50° C

30 W時:

-40°C~55°C

湿度10~100% RH (結露可)

認証

RoHS、REACH、WEEE、CE、EN 55022 Class B、
EN 55024、EN 61000-4-5、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、
KCC KN22 Class B、KN24、CQC、CCC、
IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、
IEC/EN/UL 60950-22、GS、CB、KC、S-mark、
IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、
ASTM B-117、GR-1089-CORE、ITU-T

寸法

70 x 150 x 214 mm (2.8 x 5.9 x 8.4 in)

重量

1 kg (2.4 lb)

付属品

インストールガイド

オプションアクセサリ

ポールマウントブラケット F

その他のアクセサリについては、axis.comを参照

保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照

1. オプションアクセサリとして販売