

## AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

Micrófono analógico de bajo ruido y alto rendimiento para un audio de calidad superior

El AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm es un micrófono de alto rendimiento, discreto y especialmente diseñado para obtener los mejores resultados en salas con niveles de ruido ambiental bajos. Este micrófono hemisférico recoge el sonido desde cualquier dirección y la calidad de la grabación es superior a la del micrófono interno del producto de red. El AXIS T8351 Mk II es compatible con los productos de red que admiten un conector de entrada de micrófono de 3,5 mm o un conector de audio de 4 pines. El micrófono se alimenta mediante el producto de red y no precisa de una fuente de alimentación externa. Este micrófono es ideal para lugares donde se necesita un audio excelente.

- > **Audio excepcional con nivel de ruido bajo**
- > **Micrófono analógico, discreto y compacto**
- > **Hemisférico**
- > **Instalación flexible**



## AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

Audio	
<b>Productos compatibles</b>	Productos de red con compatibilidad para entrada de micrófono
<b>Rango de frecuencia</b>	Entre 20 Hz y 20 kHz (consulte el gráfico) <sup>a</sup>
<b>Sensibilidad</b>	-22 dB $\pm$ 3 dB <sup>a</sup>
<b>SPL máx.</b>	126 dB (10 % THD) <sup>a</sup>
<b>SNR</b>	82 dB, ponderación A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL) <sup>a</sup>
<b>Direccionalidad</b>	Hemisférico
General	
<b>Carcasa</b>	Nivel de protección IP65 Carcasa de plástico Color: NCS S 9002-B
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC
<b>Alimentación</b>	2-10 V CC <sup>b</sup> Consumo máximo: 0,006 W
<b>Conectores</b>	Adaptador estéreo o bloque de terminales con alargador opcional de 3,5 mm
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De -20 °C a 60 °C Humedad relativa del 0 al 75 % (sin condensación)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 70 °C
<b>Homologaciones</b>	EMC EN 55103-2 Seguridad IEC/EN/UL 60950-1, CE Ambientales IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
<b>Dimensiones</b>	Micrófono (anchura x altura x profundidad): 27 x 20 x 20 mm Cable (LxØ): 5 m x 3,1 mm Conexión 3,5 mm (Ø): 6,2 mm
<b>Peso</b>	90 g
<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación, plantilla de perforado, cubierta blanca, escuadra de montaje, cinta de doble cara de 20 x 10 mm, soportes de cables, junta de cable M20 3 mm, junta de cable M16 3 mm
<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS Audio Extension Cable B, 5 m Bloque de terminales para alargador de audio de 3,5 mm Para obtener información sobre otros accesorios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Idiomas</b>	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

- a. Las especificaciones de audio se establecieron con el micrófono montado sobre una superficie dura  
b. Alimentación suministrada por el producto de red Axis

Responsabilidad medioambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

