

AXIS T8133 30 W Midspan

PoEベースのデバイスに広く利用

Power over Ethernet (PoE) は、ネットワーク製品に簡単かつ迅速に電源を供給するためのコストパフォーマンスに優れたソリューションです。ミッドスパンは、PoE機能を内蔵するネットワークデバイスに電力とデータを送ります。既存のイーサネットスイッチやケーブルインフラストラクチャを交換する必要はありません。AXIS T8133 30 W Midspanは1ポートのミッドスパンです。出力は30W、IEEE 802.3atに準拠しており、PoEをサポートするAxisネットワーク製品のほとんどに対応します。

> IEEE 802.3at

> 100～240V AC

> プラグアンドプレイ



AXIS T8133 30 W Midspan

ミッドスパン		一般	
機能	1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給 PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEブリットと併用	環境保護	PVC不使用
データ転送速度	10/100/1000 Mbps	インジケータ表示	フロントパネルにLEDを配置 ポートLED: 電源インジケータ、データ接続
設置と管理	PoEおよびHigh PoE対応デバイスを自動的に検出し、インライン電力を供給 ローカル管理LED表示 PoE非対応ネットワークスイッチとともに使用してください。PoEスイッチに接続して使用する場合、本製品を接続するポートのPoEをオフにしてください。	設置方法	壁かけ、平置き、DINレール ^a
動作条件		動作条件	-20 °C～40 °C 22.5W時: -20 °C～55 °C 湿度10～90% RH (結露不可)
データ/電源		認証・認可	RoHS、REACH、WEEE、CE、EN 55022 Class B、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、IS 13252、GS、CB、CCC
電源	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4	外形寸法	35 x 52 x 141mm
入力	AC入力電圧: 100～240V AC AC周波数: 50～60Hz	重量	200g
出力	55V DC (最大30W)	付属品	インストールガイド
消費電力	リモートデバイス未接続: 2W 30Wリモートデバイス接続: 36W	オプションアクセサリ	AXIS T91A03 DIN Rail Clip Mains Cable Angle C13-Open 0.5 m アクセサリの詳細に関しては、 axis.com を参照してください。
コネクタ	シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B C13電源コネクタ	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
配線	10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送 電力は4/5 (+) と7/8 (-) のスペアペア	a. オプションのアクセサリとして販売	
		環境責任: axis.com/environmental-responsibility	