

# AXIS W100 Body Worn Camera

## Axisの装着式カメラ

AXIS W100 Body Worn Cameraは、1080pで12時間以上動作する、軽量で堅牢な装着式カメラです。厳しい条件下でも鮮明な映像を撮影でき、優れた音声品質を維持してノイズを抑制するためにデュアルマイクロフォンを内蔵しています。AXIS W100はKlick Fast Systemを採用しており、幅広い取り付けオプションに対応しています。さらに、Axis Zipstreamテクノロジーにより、ユーザーは画質を損なうことなく必要なだけの映像を保存することができます。また、位置情報を取得するためのGPS/GNSS受信機、Bluetooth<sup>®</sup> Low Energy 4.1、IEEE 802.11b/g/n、6軸ジャイロ、加速度センサーを搭載しています。

- > [最大17時間の動作時間](#)
- > [Klick Fast System](#)
- > [WDR](#)
- > [ノイズ抑制用デュアルマイクロフォン](#)
- > [3年保証](#)



# AXIS W100 Body Worn Camera

<b>カメラ</b>		<b>取り付け</b>	Klick Fast System
<b>イメージセンサー</b>	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS 感度: 0.1ルクス	<b>持続可能性</b>	PVCフリー
<b>レンズ</b>	焦点距離: 2.1 mm 水平画角: 141° 垂直画角: 82° 固定アイリス、F2.1	<b>コネクタ</b>	Pogoピンパッド、USB
<b>シャッター速度</b>	1/32000秒~1/25秒 (50 Hz) 1/32000秒~1/30秒 (60 Hz)	<b>動作条件</b>	-20 °C~55 °C 湿度: 10%~100% RH (結露可)
<b>ビデオ</b>		<b>保管条件</b>	-20 °C~45 °C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile	<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-3(B)/NMB-3(B)、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B <b>ワイヤレス</b> EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 303413、 FCC Part 15 Subpart C、RSS-247 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1、EN 50360 <b>使用環境</b> IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Method 501.7、503.7、505.7、509.7、512.6、516.8)
<b>解像度</b>	1920x1080、1280x720	<b>外形寸法</b>	高さ: 94 mm 幅: 68 mm 奥行: 27 mm
<b>フレームレート</b>	25フレーム/秒 (50 Hz) 30フレーム/秒 (60 Hz)	<b>重量</b>	174 g
<b>ワイドダイナミックレンジ</b>	WDR	<b>付属アクセサリ</b>	AXIS TW1100 Clip Mount
<b>ビデオストリーミング</b>	装着式用 Axis Zipstream	<b>オプションアクセサリ</b>	Klick Fast System (装着式カメラマウント、AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor、AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor用) AXIS Body Worn Assistantアプリ (Android、iOS用) その他のアクセサリについては、 <a href="http://axis.com/bodyworn">axis.com/bodyworn</a> を参照
<b>音声</b>		<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。3年保証は、バッテリーを含む製品の製造上の欠陥を対象としています。
<b>音声エンコーディング</b>	AAC-LC モノラル: 48 kHz、64 kbps ステレオ: 48 kHz、128 kbps	<b>環境責任:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>音声入力/出力</b>	デュアル内蔵マイク		
<b>一般</b>			
<b>バッテリー</b>	リチウムイオン、3600 mAh、最大17時間の動作時間		
<b>ストレージ</b>	64 GB不揮発性メモリー、最大30時間のビデオ録画 AES256暗号化標準		
<b>スループット</b>	カメラからシステムコントローラー: 100 Mbit/秒		
<b>録画</b>	設定可能なオーディオおよびビデオのプリバッファ 0~90秒 <sup>a</sup> 、30秒単位で設定可能		
<b>位置決めシステム</b>	GPS		
<b>センサー</b>	6軸ジャイロと加速度計		
<b>ユーザーインターフェイス</b>	ステータスインジケータ、音声および振動フィードバック		
<b>ワイヤレスインターフェイス</b>	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯) チャンネル1~11		
<b>サイバーセキュリティ</b>	署名付きファームウェア CJIS規格に準拠した、暗号化内部ストレージ (AES256)		
<b>ケーシング</b>	IP67規格準拠 プラスチック製ケース 2 mまでの落下テスト カラー: NCS S 9000-N		

a. 複雑なシーンでは、最大解像度で90秒のプリバッファを使用した場合、実際のプリバッファ時間が設定よりも若干短くなることがあります。