

AXIS S3008 Recorder

UHD監視用のスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

AXIS S3008 Recorderは、最大8台のカメラ用のPoEスイッチを搭載したコンパクトなレコーダーです。監視グレードのハードドライブにより、信頼性の高い録画を提供します。この高性能レコーダーは、超高精細でのビデオ録画用のギガビットアップリンクを提供します。5年保証が含まれています。このレコーダーは、AXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでサポートされています。

> PoEスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

> 設置と操作が簡単

> 監視グレードのハードドライブ

> ビデオエクスポート用のUSBポート

> 5年保証



AXIS S3008 Recorder

モデル	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB	出力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0, Class 1, Class 2、およびClass 3 PoEの合計電源容量： 2 TBおよび4 TB：65 W 8 TB：60 W サポートされているデバイスのLLDP経由のPoEクラスの予約と最大電力の割り当て
ストレージ	監視クラスのHDD：2 TB、4 TB、または8 TB	ケーシング	アルミニウム/プラスチック製ケース カラー：黒
ビデオ		動作条件	0 °C～45 °C 湿度10～85% RH (結露不可)
録画	最大8つのビデオソースに対応、録画の合計ビットレートは最大160 Mbit/秒	保管条件	-40 °C～65 °C 湿度5～95% RH
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) カメラのサポートに応じて	コネクタ	背面： RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ×8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x1 DC入力 側面： USB 3.0 x 1
解像度	すべてのカメラ解像度をサポート	認証・認可	EMC： EAC、EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、KC KN32 Class A、KC KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A 安全性： IEC/EN 62368-1、UL 62368-1、IS 13252 使用環境： IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP3X
フレームレート	すべてのカメラフレームレートをサポート	環境保護	PVC不使用
音声	カメラのサポートに応じた単方向の音声録音	外形寸法	180 x 180 x 53 mm
ストリーミング		重量	2 TB：1310 g 4 TB：1350 g 8 TB：1450 g
音声圧縮	AAC カメラのサポートに応じて	付属品	AXIS Mains Adapter 48V DC 90W (01508-001)、 インストールガイド
ネットワーク		オプションアクセサリ	AXIS TS3001 Recorder Mount
ネットワーク機能	NTPサーバー	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companionバージョン4 (axis.com/vms で入手可能)
セキュリティ	ハードドライブ暗号化 (AES-XTS-Plain64 256bit)、パスワード保護、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書 の集中管理、署名付きファームウェア、セキュアブート、 IEEE 802.1x (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、 AxisデバイスIDを持つAxis Edge Vault	保証	レコーダーとハードドライブ：5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、SSL/TLS、 QoS、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、DNS、 NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH		
システムインテグレーション			
アプリケーション	One-Click Cloud Connection		
プログラミングインターフェース			
イベント/アラーム			
イベントトリガー	ハードドライブエラー、ハードドライブの温度の警告、 CPU温度の警告、ファンのエラー、PoEの供給容量超過		
一般			
対応製品	ファームウェア 5.50 以降の Axis ネットワークカメラと エンコーダ、AXIS Companion ミニカメラはサポートされ ていません。		
入力	電源：(50/60 Hz、100～240 V AC、最大90 W レコーダー：1.88 A、48 V DC、最大90 W		

環境責任: axis.com/environmental-responsibility