

AXIS T90D30

取り付けが簡単な高性能イルミネーター

次世代のAxisイルミネーターは最新のLED技術を取り入れ、必要な場所をさらに明るく照らします。より長い照明距離、照明の無駄の低減を実現すると共に、前景領域にある物体の過度な露出を防ぎます。交換可能なレンズにより、お使いのネットワークカメラの画角に合わせて照射角度を最適化できます。AXIS T90D30 IR-LED IlluminatorにはAC/DCまたはPoE電源入力が付属し、PoEミッドスパンやPoEスイッチで簡単かつ柔軟に設置可能です。地球環境に配慮した電源調整や遠隔測定制御などの統合機能（AC/DCモデルのみ）により、Axisイルミネーターでは省エネルギー性が向上しています。

- > 低消費電力
- > 照明角度を柔軟に調整
- > リモートコントロールによる簡単な設定
- > AC/DCまたはPoE電源入力から選択可能
- > さまざまな取り付けオプション



AXIS T90D30

モデル	AXIS T90D30 IR-LED Illuminator、AC/DCモデル AXIS T90D30 IR-LED Illuminator、PoEモデル	保管条件	-50 ° C ~ 70 ° C
一般		認証・認可	EMC FCC Part 15.107および15.109 Class B、 ICES-003 Issue 6 Class B、EN 55032 Class B、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、VCCI Class B、EN 55015、 EN 55024、EN 50130-4、EN 61547 EMC AC/DCモデル KCC KN15、KN 61547 安全性 IEC/EN 60598-1、IEC/EN 62471 (リスクグループ2)、 C22.2 No 250.0-08、UL 2108 使用環境 IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK09
対応製品	赤外線カットフィルターを搭載したすべてのAxisカメラ	外形寸法	135 x 180 x 68 mm ケーブル長: 2.5 m
照射範囲	10° x 10° の標準レンズ使用: 350 m 35° x 10° の発散レンズ使用: 165 m 60° x 25° の発散レンズ使用: 95 m 80° x 30° の発散レンズ使用: 70 m 120° x 50° の発散レンズ使用 (オプション): 45 m	重量	1.65kg
電源	AC/DCモデル 電源入力: 12-24 V AC/DC AC周波数: 50/60 Hz 最大光度: 46 W スタンバイモード: 0.3 W PoEモデル High Power over Ethernet、最大60 W 最大光度: 49 W スタンバイモード: 2.2 W	付属品	ビーム角が異なる発散レンズ3組: 35°、60°および80° IP66ケーブルカブラー (PoEモデルのみ)
制御技術	AC/DCモデル 搭載されているプッシュボタンまたはリモートコントロールを使用: パワーレベル、フォトセル感度、リモート起動用遠隔測定リンク、タイマー PoEモデル 搭載されているプッシュボタンまたはリモートコントロールを使用: パワーレベル、フォトセル感度、タイマー	オプションアクセサリ	AXIS T90B Remote Control AXIS IR Diverging Lens C 120° AXIS T90 Wall-and-Pole Mount AXIS T90 Single Bracket AXIS T90 Multi Bracket AXIS T8134 60 W Midspan AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W 1-port AXIS T8144 60 W Industrial Midspan AXIS T8504-E Outdoor PoE Network Switch 主電源アダプターPS-24 Power Supply PS24 240 W その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください。
タイプ	850 nm準不可視	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
照射角度	発散レンズ未使用: 10° 発散レンズ使用: 35°、60°、80°、120° ^a		
ケーシング	アルミニウムとポリカーボネート カラー: 黒		
インジケータ表示	LEDインジケータ		
設置環境	屋内/屋外向け		
設置方法	壁面、天井、ポール、固定ボックス型カメラハウジング		
動作条件	-50 ° C ~ 50 ° C 湿度10~100% RH (結露可)		

a. 120° の発散レンズはオプションアクセサリとして入手可能

環境責任: axis.com/environmental-responsibility