

AXIS PT IR Illuminator Kit C

Iluminadores de longo alcance para unidades de posicionamento Axis

O AXIS PT IR Illuminator Kit C foi desenvolvido especialmente para AXIS T99A Positioning Units usadas em câmeras visuais. Os iluminadores podem fornecer – sem o uso de lentes divergentes – iluminação IR poderosa a distâncias de até 500 metros (1640 pés), potencializando assim os recursos de identificação à noite. Ele inclui um par de iluminadores LED IR de 850 nm e um conjunto de lentes divergentes para diferentes ângulos do feixe (a lente padrão com 35° fornece iluminação para até 240 m (787 ft)). O direcionamento dos iluminadores IR é facilitado pelo suporte de montagem incluído. O Kit de Iluminadores IR AXIS PT C é fornecido com a Câmera de Rede PTZ AXIS Q8685-LE.

- > **Iluminadores infravermelhos (IR) de longo alcance**
- > **Sistema de lentes intercambiáveis para cobertura exata (10 – 120 graus)**
- > **Distâncias máximas de até 500 m (1640 ft)**
- > **Proteção contra mau tempo que impede a entrada de água e poeira**



AXIS PT IR Illuminator Kit C

Produtos com suporte	Câmera de Rede PTZ AXIS Q8685-LE Unidade de Posicionamento AXIS T99A10 de 24 V CA/CC	Condições de operação	Normal: -50 °C a 60 °C (-58 °F a 140 °F) Máxima (intermitente): até 65 °C (149 °F) Partida a frio: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) Proteção contra temperatura excessiva ^c Umidade: 10 – 100% de umidade relativa (com condensação)
Tipo	850 nm (semiencoberto)	Condições de armazenamento	-50 °C a 70 °C (-58 °F a 158 °F)
Ângulo	Sem lentes divergentes: 10° Com lentes divergentes: 35° ^a , 60°, 80°, 120° ^b	Dimensões	495 x 145 x 213 mm (19,5 x 5,7 x 8,4 pol.)
Distância	Sem lentes divergentes 10° x 10°: 500 m (1640 ft) Com lentes divergentes 35° x 10°: 240 m (787 ft) ^a Com lentes divergentes 60° x 25°: 135 m (443 ft) Com lentes divergentes 80° x 30°: 100 m (328 ft) Com lentes divergentes 120° x 50°: 65 m (213 ft) ^b	Peso	4,4 kg (9,7 lb)
Alimentação	Tensão de entrada: 12 – 24 V CA/CC Frequência CA: 50 – 60 Hz Iluminação máxima: 96 W Modo de espera: 0,30 W	Acessórios incluídos	Suporte de montagem Três pares de lentes divergentes com ângulos de feixe diferentes: 35° ^a , 60° e 80°
Tecnologia de controle	Via botões integrados ou controle remoto: nível de potência, sensibilidade da fotocélula, link de telemetria para ativação remota, temporizador	Acessórios opcionais	AXIS T90B Remote Control AXIS IR Diverging Lens C 120°
Invólucro	Iluminadores Alumínio e policarbonato (preto) Suporte Alumínio (branco) e aço inoxidável (preto)	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Visor e indicadores	LEDs indicadores	a. Lentes divergentes de 35° instaladas. b. Lentes divergentes de 120° como acessório opcional. c. Acima de 50° C (122 °F), a potência de saída é reduzida em 35% para prolongar a vida útil do produto. Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Ambiente	Áreas externas		
Aprovações	EMC FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50130-4, AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A, EAC, EN 61547, EN 55015 Segurança IEC/EN 60598-1, IEC/EN 62471 (grupo de risco 2) Ambiente IEC/EN 60529 IP66, RoHS, REACH, WEEE		

- a. Lentes divergentes de 35° instaladas.
b. Lentes divergentes de 120° como acessório opcional.
c. Acima de 50 °C (122 °F), a potência de saída é reduzida em 35% para prolongar a vida útil do produto.