

## **AXIS T92E05 Protective Housing**

様々な気象条件や破壊行為から保護

AXIS T92E05は、地下道やショッピングモールなど、温度調整されていない環境において、Axisの固定ネットワークカメラを保護します。電源への接続は必要ありません。IP66およびNEMA 4X規格に準拠しており、埃の侵入、雨、高圧水流、外部の凍結からカメラを保護します。また、IK10規格にも準拠し、衝撃や破壊行為からカメラを保護します。ネットワークケーブルは、壁への取り付け内で保護され、破壊行為から守られます。内部配管できるスペースとボールジョイントを備えた壁面金具が付属しています。

- > IP66およびNEMA 4X規格準拠
- > IK10規格準拠
- > ケーブル1本で接続



T10067883/JA/M4.2/2205 www.axis.com

AXIS T92E05 Pr	otective	Housing
AXIS M1124/M1125 AXIS P13シリーズの屋内向けモデル	認証規格	IEC/EN 60529 IP66 IEC 60068-2-27、I
	重量	2.4 kg
	持続可能性	PVC不使用、BFR/
ケーブルカバー IP66およびNEMA 4X準拠、IK10等級の耐衝撃型アルミニウムケース カラー:白NCS 1002-B	付属アクセサ リー	AXIS T92E Camera ケーブルグラント フロントガラスキ
不要 不要		サンシールドキッ インストールガイ
屋内/屋外  AXIS M1124/M1125: PoE IEEE 802.3af/at: -20℃~50℃ 湿度:15~100% RH (結露可)  AXIS P13シリーズの屋内向けモデル:	オプションア? セサリー	AXIS T94R01P Cor AXIS Bird Control AXIS T8120 Midsp AXIS T8133 Midsp YP3040 Pan-Tilt M
POE IEEE 802.3af/at: 0°C~>50°C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1604/Q1614: POE IEEE 802.3af/at: 0°C~>50°C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1615: POE IEEE 802.3af/at: 0°C~>5°C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1775: POE IEEE 802.3af/at: 0°C~>50°C	保証 Axisの3年保証(ν 環境責任: axis.com/environmental-responsib	
	AXIS M1124/M1125 AXIS P13シリーズの屋内向けモデル AXIS Q1604/Q1614/Q1615 AXIS Q1775 アルミニウムケース、ポリカーボネートサンシールド、ケーブルカバー IP66およびNEMA 4X準拠、IK10等級の耐衝撃型アルミニウムケース カラー:白 NCS 1002-B 不要 屋内/屋外  AXIS M1124/M1125: POE IEEE 802.3af/at: -20°C~50°C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS P13シリーズの屋内向けモデル: POE IEEE 802.3af/at: 0°C~50°C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1604/Q1614: POE IEEE 802.3af/at: 0°C~50°C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1604/Q1614: POE IEEE 802.3af/at: 0°C~50°C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1615: POE IEEE 802.3af/at: 0°C~55°C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q16175:	AXIS P13シリーズの屋内向けモデル AXIS Q1604/Q1614/Q1615 AXIS Q1775  アルミニウムケース、ポリカーボネートサンシールド、ケーブルカバー IP66およびNEMA 4X準拠、IK10等級の耐衝撃型アルミニウムケース カラー:白 NCS 1002-B 不要  屋内/屋外  AXIS M1124/M1125: PoE IEEE 802.3af/at: -20○C~50○C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS P13シリーズの屋内向けモデル: PoE IEEE 802.3af/at: 0○C~50○C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1604/Q1614: PoE IEEE 802.3af/at: 0○C~50○C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1615: PoE IEEE 802.3af/at: 0○C~55○C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1675: PoE IEEE 802.3af/at: 0○C~55○C 湿度:15~100% RH (結露可) AXIS Q1775: PoE IEEE 802.3af/at: 0○C~55○C

	認証規格	IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10
	重量	2.4 kg
	持続可能性	PVC不使用、BFR/CFR不使用
-	付属アクセサ リー	AXIS T94Q01A Wall Mount AXIS T92E Camera Holder Plate C ケーブルグランドM20x1.5、RJ45 フロントガラスキット サンシールドキット インストールガイド、torx20ドライバー
	オプションアク セサリー	AXIS T94R01P Conduit Back Box AXIS Bird Control Spike AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port YP3040 Pan-Tilt Motor
	保証	Axisの3年保証 ( <i>www.axis.com/warranty</i> )

bility

