

## AXIS W703 Docking Station 8-bay

Die AXIS W703 Docking Station 8-bay ermöglicht eine einfache Handhabung von Body Worn-Kameras dank schnellem Laden sowie schnellem, sicherem und einfachem Daten-Offloading.

- > **Bereit, wenn Sie bereit sind**
- > **Einfach andocken, für automatisches, zuverlässiges Offloading und schnelles Laden**
- > **Robuste Docking-Anschlüsse**
- > **Spritzwassergeschützt**



## AXIS W703 Docking Station 8-bay

Netzwerk		Lagerbedingungen
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	--40 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Durchsatz	100 MBit/s (pro Kamera)	Zulassungen
<b>Allgemein</b>		EMV EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Kapazität	8 freie Plätze	Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
Gehäuse	Kunststoffgehäuse Farbe: Schwarz NCS S 9000-N	Umgebung IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
Montage	Schrauben (im Lieferumfang enthalten)	Netzwerk Kompatibel mit Durchsatz gemäß NIST SP500-267
Nachhaltigkeit	PVC-frei	Abmessungen
Power	12 V DC, max. 120 W	Höhe: 52 mm Breite: 128 mm Tiefe: 425 mm
Anschlüsse	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, geschirmt Gleichstromeingang Pogo PIN-Pads	Gewicht
Betriebsbedingungen	0 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	800 g
		Gewährleistung
		Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>