

AXIS T91B51 Ceiling Mount

Staffa a soffitto per telecamere a cupola PTZ e fisse

La staffa a soffitto AXIS T91B51 per ambienti esterni e interni è ideale quando una telecamera a cupola PTZ o fissa deve essere installata in soffitti bassi o tettoie. Se è necessaria una lunghezza maggiore, sono disponibili due tubi di prolunga opzionali da 30 e 100 cm. La staffa a soffitto è progettata per oscillare senza danneggiarsi se colpita da carrelli elevatori o veicoli alti. Può essere installata anche in soffitti inclinati grazie al giunto sferico che mantiene la telecamera costantemente sospesa in posizione eretta.

- > **Per ambienti esterni e interni**
- > **Installazione resistente e sicura**
- > **Supporto per telecamere a cupola PTZ e fisse con cavo NPS da 1,5"**
- > **Lunghezza flessibile, fino a 5 m con tubi di prolunga**
- > **Meccanismo a perno con angolo di rotazione da $\pm 45^\circ$**



AXIS T91B51 Ceiling Mount

Generale	
Prodotti supportati	Serie AXIS P55/P56/Q60/Q61 (richiede il kit di sospensione AXIS T94A01D) Serie AXIS M50 (richiede il supporto per la telecamera AXIS T91A05 NPS da 1,5") Serie AXIS P33 (richiede il kit di sospensione AXIS P33) Serie AXIS P32/Q35 (richiede il kit di sospensione AXIS T94K01D/T94M01D) AXIS M3004-V/M3005-V (richiede il kit di sospensione AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV (richiede il kit di sospensione AXIS T94F01D) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (richiede il kit di sospensione AXIS T94F02D) AXIS P3707-PE (richiede il kit di sospensione AXIS T94M02D) AXIS Q3709-PVE (richiede il kit di sospensione AXIS T94A01D) Telecamere fisse Axis (richiedono il supporto per la telecamera AXIS T91A05 NPS da 1,5")
Alloggiamento	Alluminio verniciato a polvere, classe NEMA 4X ^a , resistente agli urti IK10
Ambiente	Ambienti interni Ambienti esterni
Carico massimo	10 kg
Angolo di rotazione	±45°
Posizionamento del cavo	Vista laterale: foro per canalina dei cavi da 3/4" Vista posteriore: foro per canalina dei cavi da 3/4"
Approvazioni	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Tipo 4X ^a
Dimensioni	Lunghezza: 104 mm
Peso	1,2 kg
Accessori inclusi	Guida all'installazione
Accessori opzionali	Tubo di prolunga AXIS T91B52 30 cm , tubo di prolunga AXIS T91B52 100 cm Per ulteriori accessori, visitare www.axis.com
Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

a. *Protezione da corrosione*

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility