

AXIS M3098-V Dome Camera

AI 기반 8MP 소형 미니 돔

이 AI 기반 미니 돔은 까다로운 조명 조건에서도 넓은 화각과 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 사람을 감지, 분류, 추적, 계수하는 AXIS Object Analytics가 사전 설치되어 제공됩니다. 또한 AXIS Audio Analytics가 포함된 음향 센서가 포함되어 있어 시각적 표시가 없는 경우에도 관련 이벤트가 발생할 때마다 알림을 제공합니다. 벽과 천장에 유연하고 눈에 띄지 않게 설치할 수 있습니다. 일부 시장에서는 AXIS Installer 앱에서 직접 설치 보기 기능을 제공합니다. 또한 Axis Edge Vault가 장치를 보호하며 FIPS 140-3 Level 3 인증을 획득한 보안 키 저장소 및 동작을 제공합니다.

- > 8MP의 뛰어난 이미지 품질
- > 콤팩트한 비노출 설계
- > Forensic WDR 및 Lightfinder
- > AI 기반 오디오 및 비디오 분석
- > Axis Edge Vault를 통한 내장형 보안



AXIS M3098-V Dome Camera

카메라

이미지 센서
1/1.8" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
픽셀 크기 2.0µm

렌즈
3.76mm, F2.0
수평 화각: 124°
수직 화각: 66°
M12 마운트, 고정 아이리스, IR corrected

주야간
자동 적외선 차단 필터
하이브리드 IR 필터

최소 조도
컬러: 0.19 lux @ 50 IRE, F2.0
흑백: 0.05lux @ 50 IRE, F2.0

셔터 속도
1/66000초~1/5초

카메라 조정
팬 ±175°, 틸트 +57° ~ -10°, 회전 ±175°

시스템 온 칩(SoC)

모델
CV75

메모리
2GB RAM, 8GB Flash

컴퓨팅 기능
딥 러닝 처리 장치(DLPU)

비디오

비디오 압축
H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 메인 및 하이 프로파일
H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일
Motion JPEG

해상도
16:9: 3840x2160~640X360
4:3: 1440x1080~320X240

프레임 레이트
8MP 모드의 모든 해상도에서 H.264 및 H.265⁽¹⁾ 사용 시 최대 12/15fps(50/60Hz)
4MP 모드의 모든 해상도에서 H.264 및 H.265⁽¹⁾ 사용 시 최대 25/30fps(50/60Hz)

비디오 스트리밍
H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림
H.264 및 H.265 기반 Axis Zipstream 기술
구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭
VBR/ABR/MBR H.264/H.265

WDR
Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB

멀티뷰 스트리밍
2개의 보기 영역을 개별 선택 가능

이미지 설정
채도, 대비, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 주야간 임계값, 로컬 대비, 톤 매핑, 노출 모드, 노출 존, 압축, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함), 미러링, 다이내믹 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크)
장면 프로파일: 포렌식, 선명도

이미지 처리
Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder

팬/틸트/줌
디지털 PTZ

네트워크

네트워크 프로토콜
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS⁽²⁾, HTTP/2, TLS⁽²⁾, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, PTP, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)

1. Motion JPEG의 프레임 레이트 감소

2. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스
(Application Programming Interface)
소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX®, 메타데이터
및 AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포
함), 사양은 axis.com/developer-community를 참
조하십시오.
원-클릭 클라우드 연결
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M,
ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은
onvif.org를 참조하십시오.

영상 관리 시스템

AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station
Pro 및 Axis의 파트너사에서 제공하는 비디오 매니
지먼트 소프트웨어(axis.com/vms에서 확인 가능)
와 호환됩니다.

온스크린 제어

주/야간 전환
광역 역광 보정(WDR)
특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크)

에지 투 에지

사이렌 및 조명 페어링

이벤트 조건

적용 분야
오디오 분석: 임계값 이상의 오디오 레벨, 기침 발
작 감지됨, 유리 깨짐 감지됨, 비명 감지됨, 고함 감
지됨, 말소리 감지됨, SPL: 상한 임계값 초과, SPL:
임계값 하한 미만
장치 상태: 작동 온도 초과/미만/범위 내, 감사 로
그, IP 주소 차단됨/제거됨, 라이브 스트림 활성화, 네
트워크 끊김, 새 IP 주소, 시스템 준비
엣지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지
상태 문제 감지
I/O: 수동 트리거, 가상 입력이 활성화 상태입니다
MQTT: MQTT 클라이언트 연결 완료
예약 및 반복: 일정
비디오: 평균 비트 레이트 저하, 주야간 모드, 템퍼
링

이벤트 액션

주야간 모드
LED: 상태 LED 깜빡임, 룰이 활성화 상태인 동안 상태
LED 깜빡임
MQTT: MQTT 게시 메시지 보내기
알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일
오버레이 텍스트
녹화 영상: 비디오 녹화, 룰이 활성화 상태인 동안 비
디오 녹화
보안: 구성 지우기
SNMP 트랩 메시지: 전송, 룰이 활성화 상태인 동안
전송
이미지 또는 비디오 클립: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS,
네트워크 공유 및 이메일
WDR 모드

내장된 설치 보조 도구

픽셀 카운터, 레벨 그리드

분석 애플리케이션

적용 분야

포함

AXIS Object Analytics, AXIS Image Health
Analytics, AXIS Audio Analytics, AXIS Scene
Metadata, AXIS Live Privacy Shield⁽³⁾, AXIS Video
Motion Detection

지원되는 항목

타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera
Application Platform 지원, axis.com/acap 참조

AXIS Object Analytics

객체 클래스: 사람, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭,
자전거 등)

시나리오: 선 넘기, 영역 내 객체, 영역 내 시간, 선
넘기 계수, 영역 내 점유, 꼬리물기 감지, PPE 모니
터링^{BETA}, 영역 내 모션, 모션 선 넘기
최대 10가지 시나리오

기타 기능: 트리거된 물체를 색으로 구분된 바운딩
박스로 시각화

다각형 포함/제외 영역

원근 구성

ONVIF Motion Alarm 이벤트

AXIS Image Health Analytics

Detection settings(감지 설정):

템퍼링: 차단된 이미지, 리디렉션된 이미지
이미지 품질 저하: 흐릿한 이미지, 노출 부족 이미
지

기타 기능: 민감도, 유효 기간

AXIS Audio Analytics

기능: 음압 레벨, 적응형 오디오 감지, 오디오 분류
오디오 클래스: 기침 발작, 유리 깨짐, 사람의 존재,
비명, 고함, 말소리

이벤트 메타데이터: 오디오 감지, 분류, 음압 레벨

AXIS Scene Metadata

객체 클래스: 사람, 얼굴, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거), 번호판

객체 속성: 차량 색상, 상의/하의 색상, 가방, 신뢰도, 위치

승인

제품 표시

CE, FCC, ICES, UL, RCM⁽⁴⁾, BSMI⁽⁴⁾, KC⁽⁴⁾, NCC⁽⁴⁾, TELEC⁽⁴⁾, VCCI⁽⁴⁾

공급망
TAA 준수

EMC

CISPR 35, CISPR 32 Class B, EN 55035, EN 55032 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B⁽⁴⁾
캐나다: ICES(B)/NMB(B)
일본: VCCI Class B⁽⁴⁾
한국: KS C 9835⁽⁴⁾, KS C 9832 Class B⁽⁴⁾
미국: FCC Part 15 Subpart B Class B

안전

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, EN 62311⁽⁴⁾, NOM-001⁽⁵⁾

환경

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 IK08

무선

EN 62311⁽⁴⁾, EN 300328⁽⁴⁾, EN 301489-1⁽⁴⁾, EN 301489-17⁽⁴⁾, FCC Part 15 Subpart C⁽⁴⁾, FCC Part 2 Subpart J⁽⁴⁾, MIC⁽⁴⁾, NCC⁽⁴⁾, RSS-102⁽⁴⁾, RSS-247⁽⁴⁾, RSS-Gen⁽⁴⁾

네트워크

NIST SP500-267

사이버 보안

ETSI EN 303 645, BSI IT Security Label, FIPS 140, EN 18031-1⁽⁴⁾

사이버 보안

에지 보안

소프트웨어: 서명된 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다 이제스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC 6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호, Axis Cryptographic Module(FIPS 140-2 Level 1)

하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼
Secure keystore(보안 키 저장소): 보안 요소(CC EAL 6+, FIPS 140-3 Level 3), 시스템 온 칩 보안(TEE)

Axis 장치 ID, Signed Video, Secure Boot, 암호화된 파일 시스템(AES-XTS-Plain64 256비트)

네트워크 보안

IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)⁽⁶⁾, IEEE 802.1AE(MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS⁽⁶⁾, TLS v1.2/v1.3⁽⁶⁾, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽

문서 작업

AXIS OS 보안 강화 가이드

Axis 취약점 관리 정책

Axis 보안 개발 모델

AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)

axis.com/support/cybersecurity/resources로 이동하여 문서를 다운로드하십시오.

Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

케이스

IP42 및 IK08 등급

폴리카보네이트 하드 코팅 돔

색상: white NCS S 1002-B

재도색 지침은 제품 지원 페이지로 이동하십시오.

보증에 미치는 영향에 대한 정보를 보려면 axis.com/warranty-implication-when-repainting을 참조하십시오.

전원

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2, 최대 3.9W, 일반(히터 꺼짐) 3.4W
특징: 동적 전원 모드, 전력계

4. ROW 모델에는 적용되지 않음

5. ROW 모델에만 적용

6. 본 제품에는 *OpenSSL Project*에서 *OpenSSL Toolkit*용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 *Eric Young*(eyay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

무선 인터페이스
Bluetooth® 5.4 Low Energy^{(7) (8)}
블루투스 프로파일: 없음⁽⁸⁾
특징: AXIS Installer 모바일 앱을 통한 직접 설치 보
기⁽⁸⁾

환경 센서
포트캐스트 기술 액세스서를 통한 환경 센서. 자세
한 내용은 [옵션 액세스서](#)를 참조하십시오.

커넥터
네트워크: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T PoE

센서
음향 센서

저장
microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원
SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256비트)
NAS(Network Attached Storage)에 녹화
SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 [axis.com](#)
참조

작동 조건
온도: 0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F)
습도: 10~85% RH(비응축)

스토리지 조건
온도: -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
습도: 5 ~ 95% RH(비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참
조하십시오.

중량
194g(0.43lb)

박스 내용물
카메라, 설치 가이드, 소유자 인증 키

시스템 도구
AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, AXIS
Installer, 제품 선택기, 액세스서 선택기, 렌즈 계산
기
[axis.com](#)에서 이용 가능

언어
영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러
시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어,
폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨
덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증
5년 보증에 대해서는 [axis.com/warranty](#) 참조

소프트웨어 지원
2030년까지 새로운 기능 개발(AXIS OS 12, 13 및
14)
2035년 12월 31일까지 지원(AXIS OS LTS 2030-
2035)
AXIS OS 수명 주기에 대한 자세한 내용은 [help.axis.com/axis-os](#)를 참조하십시오.

부품 번호
[axis.com/products/axis-m3098-v#part-numbers](#)
에서 이용 가능

옵션 액세스서

포트캐스트
AXIS D6210 Air Quality Sensor⁽⁹⁾

설치
AXIS T8415 Wireless Installation Tool

장착
AXIS TM3401 Grid Ceiling Mount, AXIS TM3101
Pendant Wall Mount, AXIS T91 Mounting
Accessories, AXIS T94 Mounting Accessories

저장
AXIS Surveillance Cards

불투명 돔
그 밖의 액세스서는 [axis.com/products/axis-m3098-v#compatible-products](#) 참조

지속 가능성

물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC free, BFR/
CFR free
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN
IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에
대해서는 [echa.europa.eu](#)를 참조하십시오

7. Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 Axis Communications AB에 의한 이러한 마크의 모든 사용
은 라이선스에 따라 이루어집니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.

8. ROW 모델에는 적용되지 않음

9. 액세스서 연결 시 전원 요구 사항: PoE IEEE 802.3af Class 3, 규격을 준수하는 전원 공급 장비(PSE)에서 공급.

소재

재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 65%(재활용: 27%, 바이오 기반: 35%, 탄소 포집 기반: 3%)
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임








axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications는 UN Global Compact의 서명 기업입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

감지, 관찰, 인식, 식별(DORI)

	DORI 정의	거리
감지	25px/m(8px/ft)	75m(250ft)
관찰	63px/m(19px/ft)	장면에 따라 30m(98ft)
인식	125px/m(38px/ft)	15m(49ft)
식별	250px/m(76px/ft)	8m(30ft)

DORI 값은 EN-62676-4 표준에서 권장하는 다양한 사용 사례에 대해 픽셀 밀도를 사용하여 계산됩니다. 계산은 이미지의 중심을 기준으로 사용하고 렌즈 왜곡을 고려합니다. 사람이나 물체를 인식하거나 식별할 수 있는 가능성은 물체 모션, 비디오 압축, 조명 조건 및 카메라 포커스와 같은 요인에 따라 달라집니다. 계획 시 마진을 사용하십시오. 픽셀 밀도는 이미지에 따라 다르며 계산된 값은 실제 거리와 다를 수 있습니다.



AXIS M3098-V Dome Camera

Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	
2026 Jan-21	M1.5	1:2	
Drawing Number	Size	Sheet	
3607214	A3	1(1)	

중점 기능

AXIS Audio Analytics

AXIS Audio Analytics는 적응형 오디오 디텍션 기능을 통해 사운드 볼륨이 갑자기 높아질 때 알람을 생성합니다. AI 기반 분류기를 사용하면 비명과 고함을 감지할 수 있습니다. AXIS Audio Analytics와 영상 분석을 결합하여 재차 확인할 수도 있습니다. 이 스마트 애플리케이션은 메타데이터만 전송하기 때문에 개인 정보가 보호됩니다. AXIS OS의 핵심 기능인 AXIS Audio Analytics는 추가 비용 없이 사전 설치로 제공됩니다.

AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics는 사람, 차량, 차종을 감지 및 분류하는 사전 설치된 다기능 비디오 분석 기능입니다. AI 기반 알고리즘과 행동 조건 덕분에 장면과 내부의 공간적 행동을 분석하고, 이 모든 것이 사용자의 특정 요구에 맞게 조정됩니다. 확장 가능하고 엣지 기반이며, 동시에 실행되는 다양한 시나리오를 설정하고 지원하는 데 최소의 수고만을 요구합니다.

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault는 Axis 장치를 보호하는 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼입니다. 모든 보안 작업이 의존하는 토대를 형성하고 장치의 ID를 보호하고 무결성을 보호하며 민감한 정보를 무단 액세스로부터 보호하는 기능을 제공합니다. 예를 들어 **보안 부트**는 물리적 공급망 템퍼링을 방지하는 **Signed OS**로만 장치를 부팅할 수 있습니다. Signed OS를 사용하면, 장치는 설치를 수락하기 전에 새 장치 소프트웨어를 검증할 수도 있습니다. 또한 **보안 키 저장소**는 보안 위반 시 악의적인 추출로부터 보안 통신(IEEE 802.1X, HTTPS, Axis 장치 ID, 접근 제어 키 등)에 사용되는 암호화 정보를 보호하기 위한 중요한 빌딩 블록입니다. 보안 키 저장소 및 보안 연결은 Common Criteria 및/또는 FIPS 140 인증 하드웨어 기반의 암호화 컴퓨팅 모듈을 통해 제공됩니다.

또한 Signed video는 비디오 증거가 템퍼링되지 않았음을 확인할 수 있도록 보장합니다. 각 카메라는 보안 키 저장소에 안전하게 저장된 고유한 비디오 서명 키를 사용하여 비디오 스트림에 서명을 추가하므로 비디오가 시작된 곳에서 Axis 카메라를 다시 추적할 수 있습니다.

Axis Edge Vault에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/solutions/edge-vault를 참조하십시오.

직접 설치 보기

'직접 설치 보기'는 Bluetooth® 기술을 사용해 설치 단계에서 카메라 스트림을 실시간으로 확인하고 빠르게 설정할 수 있게 해주는 카메라 기능입니다.

Forensic WDR

광역역광보정(WDR) 기술을 지원하는 Axis 카메라는 중요한 포렌직 디테일을 선명하게 표시하여 까다로운 조명 조건에서 흐릿하게 보이는 것과는 크게 다릅니다. 제일 어두운 부분과 제일 밝은 부분의 차이는 이미지 유용성과 선명도에 문제를 일으킬 수 있습니다. Forensic WDR은 가시적인 노이즈와 왜곡을 효과적으로 줄여 포렌식 유용성을 최대화하도록 조정된 비디오를 제공합니다.

Lightfinder

Axis Lightfinder 기술은 암흑에 가까운 어둠 속에서도 최소한의 모션 블러로 고해상도 전체 컬러 비디오를 제공합니다. Lightfinder는 노이즈를 제거하여 장면의 어두운 영역을 눈에 보이도록 만들고 저조도 조건에서도 디테일을 캡처합니다. Lightfinder가 탑재된 카메라는 저조도 조건에서 사람의 눈보다 색상을 더 잘 식별합니다. 감시에서 색상은 사람, 물체 또는 차량을 식별하는 중요한 요소가 될 수 있습니다.

자세한 내용은 axis.com/glossary를 참조하십시오.