

Consola de control de videovigilancia AXIS T8310

Consola de control modular para gestión profesional de cámaras y vídeos

AXIS T8310 Video Surveillance Control Board es un sistema modular con tres unidades independientes: joystick, teclado numérico y mando de control secuencial. AXIS T8311 Video Surveillance Joystick permite un control eficaz y preciso de todas las cámaras de red PTZ de Axis. Con AXIS T8312 Video Surveillance Keypad, el usuario podrá navegar rápidamente entre los diferentes espacios de trabajo, cámaras, vistas y posiciones predefinidas PTZ. AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial se usa para navegar por un vídeo grabado. Las unidades son fáciles de instalar mediante la interfaz USB. El sistema modular permite a los usuarios elegir la solución más sencilla ((únicamente el joystick) o una solución completa (los tres módulos) para gestionar tanto la cámara como el vídeo.

- > **Sistema modular**
- > **Control preciso de cámaras PTZ**
- > **Diseño profesional**
- > **Fácil de instalar**



Especificaciones generales: todos los modelos

General		Homologaciones
Alimentación	A través de interfaz USB	EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, EN/IEC/UL 62368-1, KC KN-32 Class B KN 35, EN 60529 IP20
Carcasa	ABS policarbonato	
Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 60 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)	Requisitos del sistema
Condiciones de almacenamiento	De -10 °C a 60 °C	Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 12 (Server), Windows 8 (Server), puerto USB 2.0
		Productos compatibles
		Cámaras de vídeo en red de Axis Codificadores de vídeo en red de Axis
		Garantía
		Garantía de Axis de 3 años; visite axis.com/warranty .

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick

Funcionalidades		Dimensiones
Joystick con efecto de Hall de tres ejes: X/Y: para movimiento vertical y horizontal, Z: control giratorio para zoom Deflexión por delimitador cuadrado, ($\pm 15^\circ$) para XY, ($\pm 25^\circ$) para Z 6 teclas de acceso rápido con función personalizable		Altura: 109 mm Anchura: 182 mm Profundidad: 181 mm
General		Peso
Conectores	USB tipo B	730 g
		Accesorios incluidos
		Guía de instalación, 1 cable USB de 200 cm para conexión a PC
		Software de gestión de vídeo
		AXIS Camera Station versión 5.17 o superior, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en axis.com/vms

AXIS T8312 Video Surveillance Keypad

Funcionalidades		Peso
22 teclas con función personalizable		630 g
General		Accesorios incluidos
Conectores	2 USB tipo A, 1 USB tipo B	1 cable USB de 40 cm para conexión de unidades, 1 cable USB de 200 cm para conexión a PC, guía de instalación
Dimensiones	Altura: 35 mm Anchura: 182 mm Profundidad: 181 mm	Software de gestión de vídeo
		AXIS Camera Station versión 5.17 o superior, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en axis.com/vms

AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial

Funcionalidades		Peso
6 teclas de acceso rápido con función personalizable Ángulo de funcionamiento del obturador: 160°		630 g
General		Accesorios incluidos
Conectores	USB tipo B	1 cable USB de 40 cm, 1 cable USB de 80 cm para conexión entre unidades, guía de instalación
Dimensiones	Altura: 45 mm Anchura: 182 mm Profundidad: 181 mm	Software de gestión de vídeo
		AXIS Camera Station versión 5.17 o superior, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en axis.com/vms
		Responsabilidad medioambiental:
		axis.com/environmental-responsibility