

## AXIS TQ1815-E Housing

### Robusta custodia per esterni con tergicristallo

Questa custodia per esterni, compatta e robusta, è stata progettata per essere utilizzata con le telecamere della serie AXIS P13, AXIS Q17 e altre telecamere a scatola fissa selezionate. Include un tergicristallo, un riscaldatore della telecamera e una ventola integrati, ed è resistente sia alle condizioni atmosferiche avverse che agli urti. Offre un'installazione facile e flessibile con diverse opzioni di rete e di alimentazione. Il kit elettronico è posizionato nella parte inferiore dell'alloggiamento e i ganci di montaggio semplificano l'installazione. Questo alloggiamento ecologico ha un consumo energetico tra i migliori su mercato rispetto a quello di più telecamere a sensore singolo. Inoltre, è costruito per resistere nel tempo, con una durata che corrisponde a quella prevista per tre telecamere.

- > **Riscaldatore cristallo con nanotubi di carbonio**
- > **Riscaldatore e ventola telecamera incorporati**
- > **Resiste a venti con forza pari a quella di un uragano**
- > **Facili da montare e da installare**
- > **Robusta e resistente agli urti**



# AXIS TQ1815-E Housing

## Approvazioni

### Marche del prodotto

CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, UKCA

### Catena di fornitura

Conformità a TAA

### EMC

CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

#### Australia/Nuova Zelanda:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canada: ICES(A)/NMB(A)

Giappone: VCCI Classe A

Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A

Ferroviana: IEC 62236-4

## Generale

### Prodotti supportati

Telecamere AXIS P13/Q16/Q17 selezionate

Per maggiori informazioni, vedere [axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products)

### Alloggiamento

Classe IP66, IP67, NEMA 4X e IK10

Telaio in alluminio e plastica

Colore: bianco NCS S 1002-B

### Alimentazione

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4, max 25,5 W, tipico 2 W

10-28 V CC, max. 25,5 W, tipico 2 W

### Condizioni d'esercizio

Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)

Avvio: Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)

### Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

### Peso

4150 g (9,1 lb)

### Contenuto della scatola

Guida all'installazione, kit di connettori, protezione per i connettori, AXIS TQ1003-E Wall Mount

### Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

### Codici prodotto

Disponibile presso [axis.com/products/axis-tq1815-e#part-numbers](https://axis.com/products/axis-tq1815-e#part-numbers)

## optional-accessories-group

### Montaggio

Vari accessori di montaggio

AXIS TQ1938-E Protection Bracket, Punte per il controllo degli uccelli

Per ulteriori accessori, vedere [axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products)

## Sostenibilità

### Controllo sostanza

Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709

RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard

REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare [echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)

### Materiali

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"

Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare [axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

### Responsabilità ambientale

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)

Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)

