

AXIS P3375-LVE Network Camera

あらゆる光条件で利用できる、標準的な屋外対応HDTV 1080p固定ドーム

AXIS P3375-LVE Network Cameraは、HDTV 1080p映像を提供する屋外対応固定ドームです。このカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR Forensic Capture機能、卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジー、およびOptimizedIR対応の内蔵赤外線照明が搭載され、あらゆる光条件において優れた品質の映像を提供します。また、帯域幅およびストレージの要件を大幅に低減させるAxis Zipstreamテクノロジーをサポートします。AXIS P3375-LVEは、I/Oポートが搭載され、双方向音声に対応し、IK10規格準拠の耐衝撃性を備えた、目立ちにくい形状のカメラです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能が搭載されているため、設置と微調整が容易です。

> HDTV 1080pの映像品質

> Zipstreamテクノロジー

> WDR Forensic Capture

> LightfinderおよびOptimizedIR

> 双方向音声およびI/Oポート



AXIS P3375-LVE Network Camera

カメラ	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"
レンズ	パリアフォーカル、3〜10 mm、F1.4 水平画角: 90° -34° 垂直画角: 50° -20° リモートフォーカス/ズーム、P-Irisコントロール、IR補正
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒、WDR Forensic Capture およびLightfinder: カラー: 0.16ルクス、F1.4 白黒: 0.03ルクス、F1.4、赤外線照明点灯時は0ルクス HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒: カラー: 0.32ルクス、F1.4 白黒: 0.06ルクス、F1.4、赤外線照明点灯時は0ルクス
シャッタースピード	1/66500秒〜1秒
アングル調整	パン±180°、チルト-30° ~+75°、回転±95°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264ベースライン、メイン、ハイプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) モーションJPEG
解像度	1920x1080〜160x90
フレームレート	WDRありの場合: 25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR
マルチビューストリーミング	2つのビューエリアを個別に切り取り
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、異なる光源レベルにおける動作の微調整、WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影シーンによる)、テキスト/画像のオーバーレイ、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0° /90° /180° /270° (コリドールフォーマットを含む)
音声	
音声ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC LC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、LPCM 48 kHz 設定可能なビットレート
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP ^a 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、およびONVIF [®] Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照
イベントトリガー	分析機能、状態監視外部入力、APIによる仮想的な入力、エッジストレージイベント

イベントアクション

ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ
オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生

データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンタ
分析機能	
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 追加可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Perimeter Defender、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照
一般	
ケーシング	ハードコーティングされたポリカーボネートドーム、アルミニウムベース、および除湿膜を備える、IP66およびNEMA 4X準拠のIK10耐衝撃性ケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ カラー: 白 NCS S 1002-B 再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
環境保護	PVC不使用
設置方法	マウントブラケット、ジャンクションボックスの穴付き (ダブルギャング、シングルギャング、4インチ八角形、および4インチ四角形) ¼インチ-20 UNC三脚ねじ穴
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準: 6.1 W、最大9.5 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1つの監視アラーム入力用と1つのデジタル出力用のターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA) 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
赤外線照明	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載したOptimizedIR。最大照射距離30 m以上 (撮影シーンによる)。
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-40 °C ~ 55 °C 起動: -40 °C ~ 55 °C 湿度10 ~ 100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C 湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252 IEC/EN 62471 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、EN 50581、IEC 62262 IK10、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X ネットワーク NIST SP500-267
重量	1.5kg (ウェザーシールド装着時)
外形寸法	直径 178 x 112 mm ウェザーシールド: 226 x 163 mm

付属品	インストールガイド、Windows用デコーダー (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、Resistorx® L型レンチ T20、マウントブラケット、ウェザーシールド、ケーブルガスケット、コネクターガード、I/Oコネクター	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
オプション アクセサリ	AXIS P33-VE Pendant Kit (ウェザーシールド付き) AXIS T94M02L Recessed Mount AXIS P33-VE Cable Cover AXIS P33-VE 3/4" NPS Adapter AXIS ドーム侵入アラームスイッチB I/O音声ケーブル (5 m) Axisマウントおよびキャビネット AXIS T8351 Microphone その他のアクセサリについては、 axis.com を参照	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。 a. この製品には、 <i>OpenSSL Toolkit</i> で使用するために <i>OpenSSL Project (openssl.org)</i> によって開発されたソフトウェアと <i>Eric Young (eay@cryptsoft.com)</i> によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms を参照	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility