

AXIS M1034-Wネットワークカメラ

小型でスマートなワイヤレスHDTVカメラ

AXIS M1034-Wはプログレッシブスキャン技術によるHDTVビデオを提供し、無線または有線によるネットワーク接続を選択できます。Wi-Fi Protected Setup™プロトコルをサポートしており、無線ネットワークのセキュリティ構成を簡単にすることができます。802.11b/g/n規格の採用と併せて、ユーザーフレンドリーで充実したネットワークセキュリティのプロトコルを実現し、ワイヤレスネットワークでHDTVビデオをストリーミングすることができます。AXIS M1034-Wは、暗闇でも動きを検出できる一体型のPIR (赤外線受動) センサーと、イベントの発生時に発光させることができる白色LED照明を搭載しています。双方向の音声機能をサポートし、エリア内の音声を離れた場所で聞けるだけでなく、人と直接話すことができます。アップロードした音声クリップや、録音した音声クリップを再生することも可能です。

> HDTV 720p/1メガピクセル品質

> 802.11b/g/n規格対応

> PIRセンサーとLED照明

> 内蔵マイクとスピーカー

> I/Oポート



AXIS M1034-Wネットワークカメラ

カメラ		イベントトリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント 外部入力、内蔵PIRセンサー、音声検知
撮像素子	1/4"プログレッシブスキャンRGB CMOS	イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/TCP ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) 外部出力の駆動、エッジストレージへの映像と音声の保存、LED照明の点灯、音声クリップの再生
レンズ	2.8 mm、水平画角: 80°、F2.0、固定アイリス、焦点調整可能	データストリーミング	イベントデータ
光感度	1.2~100000ルクス、F2.0 0ルクス (LED照明使用時)	設置支援機能	ピクセルカウンター
シャッター速度	1/8000秒~1/6秒	一般	
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	ケーシング	カラー: 白NCS S 1002-B ポリカーボネート
ビデオ		メモリー	RAM 256MB、フラッシュ128MB
ビデオ圧縮	H.264メインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG	電源	4.9~5.1 V DC、最大6.5 W
解像度	1280×800 ~ 320×240	コネクタ	DCジャック、RJ45 10BASE-T/100BASE-TX アラーム入力×1、アラーム出力×1
フレームレート	すべての解像度で25/30フレーム/秒、電源周波数50/60 Hz (無線モードではパフォーマンスが低下する場合があります)	ストレージ	録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応推奨するNASについては、 www.axis.com を参照してください
ビデオストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/CBR H.264	PIRセンサー	感度設定可能な受動型赤外線 (PIR) モーションセンサー。 最大範囲: 6 m (19.7 ft)
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、逆光補正、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング、Axis Corridor Formatを含む画像の回転	LED照明	白色LED照明: 1 W、Class 1M
音声		動作条件	0 °C~40 °C 湿度: 20~80% RH (結露不可)
音声ストリーミング	双方向	認証・認可	EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B and C、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22、KCC KN22 Class B、KN24、EN 60950-1、EN 62311、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 300328、RSS-210、ANATEL、CNC、NCC、TELEC、AS/NZS 4771、IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN 62741 リスクグループ1 電源: EN 60950-1、cCSAus
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能	重量	116 g
音声入出力	マイクروفオン (オン/オフ切り替え可能) とスピーカーを内蔵 スピーカー出力78 dB	付属品	外部電源アダプター、スタンドとクランプ、インストールガイド、Windows用デコーダライセンス (1ユーザー) スタンド用延長支柱: 100 mm
ネットワーク		オプションアクセサリ	AXIS PoEアクティブスプリッタ5V AF AXIS T8414 インストレージョンディスプレイ スタンド用延長支柱: 100 mm
無線インターフェース	アンテナを内蔵 IEEE 802.11b/g/n (周波数バンド2.4 GHz)	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア (www.axis.com/techsup/software から入手可能)
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ WEP 64/128ビット、WPA/WPA2-PSK、WPA、WPA2 Enterprise WLANペアリングボタン (Wi-Fi Protected Setup™ PBC互換)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
システムインテグレーション		保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルS (仕様は www.onvif.org で入手可能)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
インテリジェントビデオ	ビデオ動体検知、いたずら警告、音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotrackingおよびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 www.axis.com/acap を参照	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility