

## AXIS M4206-LV Network Camera

### 赤外線照明およびHDMI搭載のバリフォーカルミニドーム

AXIS M4206-LV Network Cameraは、きめ細やかな全体画像から繊細なクローズアップまで、ニーズに合わせて、あらゆる照明環境で鮮明でシャープなビデオ監視を提供します。非常にコンパクトで防塵性能を備えたケーシングは、どんな屋内環境にもシームレスに溶け込むように設計されています。AXIS M4206-LVの取り付けに必要なものは、天井や壁に取り付けるためのネジ2本のみです。カメラには、リモートから調整できるバリフォーカルレンズを搭載しています。40%以上の再生プラスチックを使用するAXIS M4206-LVは、環境にやさしく、柔軟で費用対効果が高い設置を可能にします。

- > 3メガピクセル/HDTV 1080p
- > リモートズーム/フォーカス機能を備えたバリフォーカルレンズ
- > あらゆる光条件で使用できる、OptimizedIRおよびWDR
- > H.264、H.265のどちらもZipstreamをサポート
- > パブリックモニター用のHDMI出力



# AXIS M4206-LV Network Camera

<b>カメラ</b>	
<b>撮像素子</b>	1/2.5"プログレッシブスキャンRGB CMOS
<b>レンズ</b>	バリアフォーカル、3~6mm、F2.0 水平画角：100° -45° 垂直画角：72° -34° リモートフォーカス/ズーム、固定アイリス
<b>デイナイト</b>	自動切換え赤外線カットフィルター
<b>最低照度</b>	カラー：0.26ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒：0.05ルクス (50 IRE F2.0)、赤外線照明点灯時は0ルクス
<b>シャッター スピード</b>	1/10000秒~1/5秒
<b>アングル調整</b>	パン±180°、チルト-40° ~+65°、回転±105° 任意の方向へ動かし、壁/天井を見ることが出来ます
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Main、High Profile H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main、High Profile Motion JPEG
<b>解像度</b>	2048x1536~320x240
<b>フレームレート</b>	25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)
<b>ビデオ ストリーミング</b>	H.264、H.265およびMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264/H.265 VBR/MBR HDMI
<b>マルチビュー ストリーミング</b>	最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に切り取り
<b>HDMI出力</b>	HDMI 1080p (16:9)、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 720p (16:9)、50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
<b>画像設定</b>	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出の制御、WDR:最大110 dB (撮影シーンによる)、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転：0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)
<b>パン/チルト/ ズーム</b>	デジタルPTZ
<b>ネットワーク</b>	
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>®</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、HDMI、LLDP、MQTT v3.1.1
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーション プログラミング インター フェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platform含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF <sup>®</sup> Profile G、ONVIF <sup>®</sup> Profile S、およびONVIF <sup>®</sup> Profile T、仕様はonvif.orgを参照
<b>イベント トリガー</b>	分析機能、エッジストレージイベント、APIによる仮想的な入力
<b>イベント アクション</b>	ビデオ録画：SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト
<b>データストリー ミング</b>	イベントデータ
<b>設置支援機能</b>	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター 赤外線照射強度を調整可能なOptimizedIR
<b>分析機能</b>	

<b>アプリケーション</b>	<b>含まれるもの</b> AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection <b>追加可能</b> AXIS People Counter、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector、AXIS Queue Monitor AXIS Camera Application Platform に対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照
<b>一般</b>	
<b>ケーシング</b>	IP42防水防塵、IK08耐衝撃保護等級に準拠、ハードコーディングされたドームカバーを備えたポリカーボネートおよびアルミニウムケーシング (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください) カプセル化された電子部品 カラー：白 NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
<b>環境保護</b>	PVC不使用、43%再生プラスチック
<b>メモリー</b>	RAM 512MB、フラッシュ 512MB
<b>電源</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準4.6W、最大8.1W
<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI タイプD
<b>赤外線照明</b>	電力効率が高く、長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載したOptimizedIR 照射距離15m以上 (撮影シーンによる)
<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
<b>動作条件</b>	0° C~45° C 湿度10~85%RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	-40° C~65° C 湿度：5%~95%RH (結露不可)
<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A、EN 50121-4、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、IEC 62236-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A <b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 IEC 62471 <b>使用環境</b> IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 IK08 <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
<b>外形寸法</b>	高さ：71 mm 直径 121 mm
<b>重量</b>	370g
<b>付属品</b>	インストールガイド、Windows <sup>®</sup> 用デコーダ (1ユーザーライセンス)
<b>オプション アクセサリ</b>	AXIS T94C01L Recessed Mount AXIS T94C01U Universal Mount AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate AXIS M42 Casing A Black 4P AXIS M42 Smoked Dome A 4P AXIS T91A33 Lighting Track Mount AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount AXIS TM3101 Pendant Wall Mount AXIS Surveillance Card その他のアクセサリについては、axis.comを参照
<b>ビデオ管理 ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsを参照
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、簡体字中国語、繁体字中国語
<b>保証</b>	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)