

AXIS W101 Body Worn Camera

Ideata per te

AXIS W101 Body Worn Camera è una telecamera resistente e facile da utilizzare dotata del sistema di montaggio Klick Fast. Questa telecamera fornisce un audio chiaro con sistema di eliminazione del rumore e immagini estremamente nitide in ogni fotogramma. La tecnologia Axis Zipstream riduce i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione senza compromettere la qualità video. AXIS W101 offre oltre 12 ore di durata della batteria a 1080p e la possibilità di ricarica con qualsiasi caricabatteria USB-C[®]. La registrazione viene attivata automaticamente nel caso in cui venga estratta un'arma o una persona si trovi a terra. Inoltre, la posizione della telecamera può essere registrata di continuo mediante il ricevitore GNSS integrato (rilevamento della posizione). Le tecnologie Bluetooth[®] e di rete integrate forniscono comunicazione wireless, ad esempio con l'app mobile AXIS Body Worn Assistant.

- > **Video sempre nitido e audio sempre chiaro**
- > **Autonomia fino a 17 ore**
- > **Sistema Klick Fast**
- > **Rilevamento della posizione**
- > **Garanzia di 3 anni**



AXIS W101 Body Worn Camera

Videocamera		Alloggiamento	Classe IP67 Alloggiamento in plastica Sottoposto a prova di caduta fino a 2 m Colore: nero NCS S 9000-N, bianco NCS S 1002-B
Sensore di immagine	RGB CMOS Progressive scan da 1/2,9" Sensibilità: 0,1 lux	Montaggio	Sistema Klick Fast
Obiettivo	Lunghezza focale 2,1 mm Campo visivo orizzontale: 141° Campo visivo verticale: 82° Iride fisso, F2.1	Sostenibilità	Senza PVC
Velocità otturatore	Da 1/32000 s a 1/25 s con 50 Hz Da 1/32000 s a 1/30 s con 60 Hz	Connettori	Connettori pogo pin, USB
Video		Condizioni di funzionamento	da -20 °C a 55 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), profilo elevato	Condizioni di immagazzinaggio	da -20 °C a 45 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Risoluzione	1920x1080, 1280x720	Approvazioni	EMC EN 55032 classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 classe B Wireless EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC parte 15 sottosezione C, RSS-247 Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (metodo 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Velocità in fotogrammi	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz	Dimensioni	Altezza: 94 mm Larghezza: 68 mm Profondità: 27 mm
Streaming video	Axis Zipstream per telecamere indossabili	Peso	179 g
Audio		Accessori inclusi	AXIS TW1100 Clip Mount (incluso solo in 1 confezione)
Codifica audio	AAC-LC Un canale: 48 kHz, 128 kbps Due canali (ottimizzati per la modalità di post-elaborazione): 48 kHz, 2 x 128 kbps	Accessori opzionali	Sistema Klick Fast per supporti per telecamere indossabili, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor App AXIS Body Worn Assistant per Android, iOS Per ulteriori accessori, visitare axis.com/bodyworn
Input/output audio	Microfoni doppi integrati	Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty . La garanzia di 3 anni copre difetti di fabbricazione del dispositivo, inclusa la batteria.
Funzione	Ottimizzazione voce	a. <i>In scene complesse, quando si utilizza la risoluzione massima e il pre-buffer di 90 s, il tempo di pre-buffer effettivo potrebbe essere leggermente più breve rispetto a quanto configurato.</i>	
Generale		Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Batteria	A ioni di litio, 3.600 mAh, autonomia fino a 17 ore		
Dispositivo di archiviazione	64 GB di memoria non volatile, fino a 30 ore di video registrato Standard di crittografia AES256		
Velocità di trasmissione	Da telecamera a controller di sistema: 100 Mbit/s		
Registrazione	Pre-buffer audio e video configurabile da 0, 15, 30, 60 e 90 s ^a		
Sistema di posizionamento	GPS, GLONASS, Galileo		
Localizzazione	Inizio e fine, traccia		
Sensore	Giroscopio e accelerometro a 6 assi		
Interfaccia utente	Led di stato, feedback audio e vibrazioni		
Interfaccia wireless	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, canali 1-11		
Cybersecurity	Firmware firmato Archiviazione interna codificata conforme a CJIS (AES256) Axis Edge Vault con ID dispositivo Axis		