

AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

重要なシステム デバイスを簡単に収納できる堅牢なキャビネット

AXIS T98A19-VEの Media Converter Cabinet Aは屋外対応キャビネットで、設置済みのキャビネットを提供し、光ファイバーによる設置と共に使用する設定済みのコンポーネントを提供します。このキャビネットは、破壊行為やいたずらから、設置した機材を保護します。埃の侵入、水、氷への耐性を備えています。Axisカメラはキャビネットのドアに取り付けることができます。ドアには、AXIS P54シリーズネットワークカメラを固定できるネジ穴が開いています。AXIS T98A19-VEには、取り付けプレートとケーブル保護が付属しています。設置をさらに簡易化するため、光ファイバーの設置が要件である場合は、キャビネットに、電源、電源ケーブル、電気安全キットおよびメディアコンバータがプリインストールされています。

- > [AXIS P54シリーズ用のカスタムデザイン](#)
- > 事前設定済み
- > 設置が容易
- > 防水



AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

バリエーション

AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 120 V AC
AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 230 V AC

概要

サポート対象製品

AXIS P54

ケーシング

ポリカーボネート製キャビネットおよびステンレス製
取り付けプレート
IP66、NEMA 4X準拠、IK10対応耐衝撃
カラー:白 NCS 1002-Bおよびステンレス

環境

屋内/屋外

電源

入力(120 V AC): 90~175 V AC、最大4 A
入力(230 V AC): 90~264 V AC、最大4 A
出力: 12 V DC、20 W

コネクター

RJ45コネクター (10/100 Mbps) × 2
SFP光ファイバーモジュールまたはSFP銅線モジュー
ル用SFPコネクター (100/1000 Mbps) × 2

動作温度

-40 ° C ~ 65 ° C

湿度10~100% RH (結露可)

認証

EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 50581、
IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、
IEC/EN 62262 IK10、REACH、WEEE、CE、
IEC 60068-2-27 4M3、IEC/EN/UL 60950-1、
IEC/EN/UL 60950-22、UL 50、UL 50E、EN 62368-1
120 V AC: FCC Part 15 Subpart B Class A、
VCCI Class A、ICES-003 Class A、
C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A
230 V AC: EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
EN 55024、C-Tick AS/NZS CISPR 22 Class A

寸法

249 x 361 x 131mm

重量

4.4 kg

設置および設定

AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet、AXIS Electrical Safety Kit¹、Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 W、
AXIS T8604 Media Converter Switch

付属品

インストールガイド、ケーブルガスケット(取り付け済み)、DINレール(取り付け済み)、ケーブルクランプ、MCBヒューズ用電源カバー(取り付け済み)
AXIS T91A03 DIN Rail Clip A

オプションアクセサリー

AXIS Cabinet Lock A、AXIS Door Switch A、
AXIS T98 Sunshield、AXIS T95A64 Corner Bracket

保証

3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

1. ドアスイッチは含まれません