

## AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount

### Wytrzymały uchwyt do mocowania kamer PTZ

Ten uchwyt chwyt Wall-and-Pole Mount do montażu naściennego i na słupie umożliwia instalatorowi wybór złącza RJ45 lub IDC (z przesunięciem izolacji). Uchwyt posiada wbudowany kabel ze złączem Ethernet IP66 RJ45, co ułatwia instalację i zapobiega przedostawaniu się do kamery wody i pyłu. Uchwyt AXIS TQ5001-E jest wykonany z materiałów odpornych na warunki zewnętrzne i może być używany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Po odwróceniu uchwyty AXIS TQ5001-E można go użyć do montażu na słupie (wymagane obejmę AXIS Steel Straps TX30). Opcjonalne akcesoria umożliwiają zamocowanie do narożników.

- > **Trwały, stopień ochrony IK10**
- > **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków**
- > **Wszechstronne połączenie ze złączem IDC**
- > **Wbudowane złącze IP66 RJ45**
- > **5-letnia gwarancja**



# AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount

## Aprobaty

### Oznaczenia produktów

CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM

### Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

### EMC

CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035,  
EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-6-1,  
EN 61000-6-2

**Australia / Nowa Zelandia:**

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

**Kanada:** ICES-3(A)/NMB-3(A)

**Japonia:** VCCI klasa A

**Korea:** KS C 9835, KS C 9832 klasa A

**USA:** FCC część 15 podczęść B klasa A

**Koleje:** IEC 62236-4

### Bezpieczeństwo

CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,  
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3

### Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,  
IEC 60068-2-27, IEC / EN 60529 IP66, IEC / EN 62262  
IK10, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD 810G 509.5

## Zapisy ogólne

### Obsługiwane produkty

Seria AXIS P55

Seria AXIS P56

Seria kamer AXIS Q37

Seria AXIS Q60

Seria kamer AXIS Q61

Kompletną listę kompatybilnych kamer można znaleźć  
na stronie [axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#compatible-products)

### Obudowa

IP66, NEMA 4X i IK10

Obudowa aluminiowa, malowana proszkowo

Kolor: biały NCS S 1002-B

### Montaż

Z tyłu: wpust kablowy

Spód: przepusty boczne 3/4" (M25)

### Złącza

Wyjście: IP66, RJ45 Ethernet (męskie)

Wejście: RJ45 Ethernet (żeńskie), IDC

### Warunki eksploatacji

-50 ÷ +65°C (-58 ÷ 149°F)

Wilgotność 10–100% RH (bez kondensacji)

### Warunki przechowywania

-40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)

Wilgotność względna: 10 – 100% (bez kondensacji)

### Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku  
wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

### Waga

1960 g (4,3 lb)

Maksymalne obciążenie: 40 kg (88,2 lb)

### Zawartość opakowania

Wspornik do montażu na ścianie, instrukcja instalacji,  
opaski kablowe, narzędzie montażowe RJ45

### Akcesoria opcjonalne

AXIS ACI Conduit Adapters

Uchwyt narożny AXIS T91A64

AXIS Steel Straps TX30 570 mm

AXIS Steel Straps TX30 1450 mm

Więcej akcesoriów podano na stronie [axis.com/products](https://axis.com/products)

### Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

### Numery części

Dostępne na stronie [axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#part-numbers](https://axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#part-numbers)

## Zrównoważony rozwój

### Kontrola substancji

Bez PCW

### Materiały

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców  
z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z  
wytycznymi OECD

Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych  
działaniach Axis, odwiedź stronę [axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

## **Odpowiedzialność za środowisko**

*axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko*

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem *unglobalcompact.org*.

