

AXIS TQ1952-E Cable Gland Ex e Non-Armored

비피복 케이블용 케이블 글랜드

위험 지역 규정을 준수하기 위해 카메라 또는 정션 박스에 비피복 케이블이 연결되는 입구를 Ex e 케이블 글랜드로 안전하게 유지합니다. 케이블 글랜드는 향상된 안전성으로 인증되었습니다. M20x1.5 스레드가 있는 케이블 입구에 맞습니다.

> ATEX 및 IECEx 인증

> 실외 사용

> 위험 지역용



AXIS TQ1952-E Cable Gland Ex e Non-Armored

승인		작동 조건	-40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F)
제품 표시	ATEX, CE, IECEx	크기	케이블 지름 8 ~ 13mm
공급망	TAA 준수	무게	42g(0.09lb)
폭발	IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31	보증	axis.com/warranty 에서 5년 보증에 대해 알아보십시오.
인증	모델 키: K100-1020-00-EX ATEX: II 2 G Ex eb IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db 인증서: BVS 17 ATEX E 118 X IECEx: Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db 인증서: IECEx BVS 17.0101X	지속 가능성	
일반 사항		물질 관리	JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함 EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. echa.europa.eu 에서 SCIP UUID에 대한 정보 참조
케이스	IP66, IP67 및 IP68 등급 니켈 도금 황동	환경적 책임	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. 자세한 내용은 unglobalcompact.org 를 참조하십시오.