

AXIS T6112 Audio and I/O Interface

Axis 카메라에 완벽하게 오디오 및 I/O 포트 추가 (마이크 포함)

AXIS T6112 Audio and I/O Interface를 사용하면 해당 기능이 내장되지 않은 비용 효율적인 소형 Axis 카메라에 양방향 오디오 및 I/O 연결을 사용할 수 있습니다. AXIS T6112에서는 포트캐스트 기술을 통해 카메라 IP 주소를 사용하고 카메라에 통합된 오디오 및 I/O 연결을 원활하게 제공하여 네트워크의 단일 스트림에서 오디오 및 비디오를 지원합니다. 실내 벽면 또는 천장 설치에 적합하고 눈에 잘 띄지 않는 마이크를 제공하는 AXIS T6112는 AXIS T6101 Audio and I/O Interface를 결합합니다. 스위치와 Axis 카메라 사이 어디에나 플러그 앤 플레이 AXIS T6112 를 설치하여 원하는 위치에 정확히 포트를 제공할 수 있습니다.

- > 내장 전방위성 마이크
- > 양방향 오디오 및 구성 가능한 I/O 포트
- > 포트캐스트 기술로 인해 추가 IP 주소 없이 연결
- > 오디오 및 비디오에 단일 스트림 사용
- > PoE(Power over Ethernet)



AXIS T6112 Audio and I/O Interface

오디오		케이스	폴리카보네이트 케이스, 캡슐화된 전자 장치 컬러: White NCS S 1002-B 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트 너에 문의
오디오 스트리밍	양방향	지속 가능성	PVC 불포함
오디오 인코딩	연결된 카메라의 오디오 압축 성능을 기반으로 합니다(카메라 데이터시트 참조). AXIS T61 Series 지원 대상: 24비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/44.1/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16/48kHz 구성 가능한 비트 레이트	디스플레이 및 표시기	상태 LED
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 또는 3(선택 가능) AXIS T6112에서 카메라에 전원 공급
마이크		커넥터	PoE 입력: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 출력: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX I/O: 4핀 2.5mm 터미널 블록 오디오: 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력
주파수 범위	100Hz ~ 10kHz	장착 중	스위치와 카메라 사이 어디에나 연결됩니다. CAT5 케이블을 사용하는 최대 총 거리: 100m(330ft).
감도	-28dB(상대: 1V/Pa)	작동 조건	-40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
최대 SPL	119dB	스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
SNR	1kHz에서 80dB, A-가중	승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KC KN32 Class B, KC KN35
방향성	전방위성	안전	IEC/EN IUL 62368-1
I/O 인터페이스		환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 IEC/EN 62262 IK08
I/O 기능	두 개의 구성 가능한 관리된 입력/디지털 출력 12V DC 출력, 최대 부하 50mA	크기	높이: 40mm(1 37/64인치) Ø 135mm(5 5/16인치)
네트워크 - 지원되는 카메라 사용		무게	230g(0.5lb)
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리	포함된 액세서리	설치 가이드, 마운팅 브래킷, I/O 커넥터
지원되는 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP	옵션 액세서리	AXIS T83 PIR Motion Detectors 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
시스템 통합 - 지원되는 카메라 사용		비디오 매니지먼트 소프트웨어	지원되는 카메라 사용: AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms)에서 이용 가능)
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Guardian	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
분석 애플리케이션	포함 항목 오디오 디텍션 지원 항목 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조	a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(www.openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
이벤트 트리거	분석, 관리된 외부 입력	환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility
이벤트 액션	외부 출력 활성화, 예지 스토리지에 오디오 녹음, 오디오 클립 재생		
데이터 스트리밍	이벤트 데이터		
일반 사항			
지원되는 제품	지원되는 제품의 전체 목록을 보려면 axis.com/products/axis-t6112 로 이동하십시오. 일부 제품에는 관련된 제품의 데이터시트에 명시된 대로 충분한 전력을 공급하기 위한 추가 미드스팬이 필요합니다.		