

AXIS M1125-E Network Camera

屋外対応、機能が豊富で手頃な価格のHDTV 1080pカメラ

AXIS M1125-Eは、毎秒最大25/30フレームでHDTV 1080p映像を配信できる屋外対応のデイトカメラです。このカメラには、IR補正付きのバリフォーカルレンズが搭載されており、オプションレンズへの交換も可能です。AXIS M1125-Eには、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量を大幅に低減するAxis Zipstreamテクノロジーが搭載されています。本製品はWDR Forensic Capture機能をサポートしており、複雑な照明環境のシーンでもフォレンジック目的に最適化された映像を提供します。カメラは軽量で、IP66規格およびIK10規格に準拠しており、設置をシンプルにするPower over Ethernet、エッジストレージ用のmicroSDカードスロット、外部装置との接続用のデジタル入出力ポートをサポートします。

- > 屋外対応
- > HDTV 1080pで最大25/30フレーム/秒
- > バリフォーカルCSマウントレンズ
- > WDR Forensic Capture
- > Axis Zipstreamテクノロジー



AXIS M1125-E Network Camera

カメラ		データストリーミング	イベントデータ
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"	設置支援機能	ピクセルカウンター
レンズ	パリアフォーカル、IR補正、CSマウント、DCアイリス、3~10.5 mm 水平画角: 91° -32° 垂直画角: 49° -18°	一般	
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター	ケーシング	IP66およびNEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリマーケース カラー: 白 NCS S 1002-B
最低照度	カラー: 0.25ルクス、F1.4 白黒: 0.05ルクス、F1.4	環境保護	PVC不使用 PCBは臭素不使用
シャッタースピード	1/66500~1秒	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
ビデオ		電源	8~28 V DCまたはPower over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Class 2、最大5.0 W、標準3.6 W
ビデオ圧縮	H.264 Baseline、Main、High profile (MPEG-4 Part 10/AVC) (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ターミナルブロック (入力×1、出力×1 (12 V DC出力、最大負荷15 mA)) DC電源入力用ターミナルブロック
解像度	1920×1080~160×90	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカードの暗号化 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒	動作条件	-20 °C~50 °C 湿度10~100% RH (結露可)
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御、VBR/ABR/MBR H.264	保管条件	-20 °C~50 °C 湿度5~95% RH (結露不可)
画像設定	WDR - forensic capture: 最大120 dB (撮影シーンによる)、手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、低照度での動作の微調整、画像の回転: 0°、90°、180°、270°、縦横比の調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング	認証・認可	EMC EN 55022 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class A、KN24 安全性 IEC/EN/UL 60950-22 IS 13252 環境 EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10、IEC 60721-4-4 Class 4M4 ネットワーク NIST SP500-267
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	外形寸法	222 x 137 x 448 mm (壁面取付けブラケットを含む)
ネットワーク		重量	1.6kg (壁面取付けブラケットを含む)
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア	付属品	AXIS T94Q01A Wall Mount、Resistorx T20ツール、コネクタキット、インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ1ユーザーライセンス
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1	オプションアクセサリ	AXIS T94R01P Conduit Back Box、AXIS T98A16-VE Surveillance Cabinet Series、AXIS T91A47 Pole Mount、AXIS T90B Illuminators
システムインテグレーション		ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。詳しくは axis.com/vms を参照
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。 axis.com で仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルG、ONVIFプロファイルS、およびONVIF [®] プロファイルT。仕様については www.onvif.org を参照のこと	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
インテリジェントビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証 (オプション) については、 axis.com/warranty を参照
イベントトリガー	ビデオ分析、エッジストレージイベント、外部入力		
イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP、HTTP、HTTPS、SFTP、ネットワーク共有、電子メール HTTP、HTTPS、TCP、電子メールによる通知 エッジストレージへの映像の保存、ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)、PTZプリセット、ガードツアー、ビデオクリップの送信、SNMPトラップの送信、デイナイトビジョンモード、WDRモード、ステータスLEDインジケータ、出力ポート		

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアと (www.openssl.org)、Eric Young (ey@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility