

## AXIS T8508 Network Switch mit PoE+

### Switch mit 8 Ports für effiziente Netzwerk-Verwaltung

Der Network Switch AXIS T8508 mit PoE+ ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit acht Ports. Die lüfterlose Ausführung eignet sich besonders für geräuschsensible Bereiche oder den Einsatz als Edge-Switch. Der AXIS T8508 ist die perfekte Ergänzung zu Aufzeichnungsgeräten von Axis, die das Installieren und Einrichten von Überwachungssystemen noch einfacher macht. Die intuitiv zu bedienende Oberfläche bietet Administratoren mit ihrer grafischen Darstellung der Netzwerktopologie leichten Überblick mit Informationen zu allen Geräten und deren Status. An den leistungsstarken PoE-Ausgang können bis zu 8 PoE-Kameras angeschlossen werden.

- > **30 W PoE pro Port, insgesamt 130 W**
- > **Gigabit-Switch**
- > **Zwei kombinierte Ports SFP / RJ-45**
- > **Intuitiv erfassbare grafische Topologie der Systemübersicht**



## AXIS T8508 Network Switch mit PoE+

Netzwerk	
<b>Netzwerk-Funktion</b>	DHCP-Server enthalten VLAN
<b>Sicherheit</b>	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, ACL, Private VLANs, DHCP-Snooping
<b>Unterstützte Protokolle</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU
<b>Durchsatz</b>	14,9 Mbit/s
<b>Schaltleistung</b>	20 GBit/s
<b>MAC-Tabelle</b>	8 K
<b>Jumbo Frames</b>	9216 Byte
Allgemeines	
<b>Gehäuse</b>	Metall Farbe: Schwarz
<b>Umgebung</b>	Innenbereich
<b>Abmessungen</b>	B x T x H: 220 x 242 x 44 mm
<b>Gewicht</b>	2,1 kg
<b>Anschlusswerte</b>	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
<b>PoE-Klasse</b>	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Typ 2 Klasse 4
<b>PoE-Ausgang</b>	Port 1 bis 8: Bis zu 30 W Leistungsbudget: 130 W
<b>Anschlüsse</b>	<b>PoE-Ports</b> RJ-45 für 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8 St.) <b>Uplink</b> Kombinationsport RJ-45/SFP für 100Base-TX/100Base-T (2 St.) <b>Stromversorgung</b> Port Stromanschluss
<b>Überspannungsschutz</b>	6 kV an allen Netzwerkports und Wechselstromleitungen
<b>Betriebsbedingungen</b>	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
<b>Lagerbedingungen</b>	-10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
<b>Zulassungen</b>	EMV EN 55032 Klasse A EN 55024 FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A VCCI Klasse A RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A ICES-003 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 EAC CE, ITE, JATE
<b>Verwaltungssoftware</b>	AXIS Device Manager
<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung Bohrschablone Netzkabel GummifüÙe (4 Stück)
<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T85 Rack Mount Kit A
<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur fünfjährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)