

AXIS I5304 Network Answering Unit

Eleganckie, uniwersalne urządzenie komunikacyjne

Korzystając z tego eleganckiego telefonu IP, pracownicy recepcji i konsjerże mogą sprawnie odpowiadać na połączenia pochodzące z interkomów IP. Urządzenie zapewnia wyraźną komunikację dwukierunkową oraz zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ pozwala zarówno zobaczyć, jak i usłyszeć osobę stojącą przed drzwiami. Jest wyposażone w 7-calowy ekran dotykowy, na którym wyświetla wysokiej jakości obraz wideo, oraz umożliwia otwieranie drzwi przez naciśnięcie jednego przycisku. Oferuje bezpieczną instalację i obsługę technologii PoE, dzięki czemu do zasilania i do łączności wystarczy jeden kabel. Urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu – na blacie w recepcji, na ścianie lub we wnęce przy użyciu odpowiednich akcesoriów.

- > **Idealne urządzenie do zastosowań biurowych i komercyjnych**
- > **7-calowy ekran dotykowy**
- > **Wysokiej jakości obraz wideo do celów weryfikacji wizualnej**
- > **Wyraźna komunikacja dwukierunkowa**
- > **Z systemem 2N OS**



SIP

AXIS I5304 Network Answering Unit

Wyświetlanie

Kolorowy wyświetlacz polowy LCD
7"

Rozdzielczość
1024x600

Technologia sterowania
Pojemnościowy panel dotykowy

Cechy

Odbieranie połączeń przychodzących, inicjowanie połączeń wychodzących, oglądanie materiału wizyjnego z podłączonych interkomów i kamer sieciowych, wysyłanie poleceń HTTP, odblokowywanie drzwi

Audio

Strumieniowanie audio
Dwukierunkowa komunikacja audio (full-duplex)
Usuwanie efektu echa

Wejście audio
Wbudowany mikrofon

Wyjście audio
Wbudowany głośnik
Komora bezodbićowa: 84 dBC przy 1 m 1 kHz
Wyjście liniowe dla pętli indukcyjnej, 600 mV RMS

Kodowanie dźwięku
G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

Nagranie wideo

Kompresja obrazu
H.264 (MPEG-4 część 10/AVC)
MJPEG

Rozdzielczość
Do 1280 x 720

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu
Do 30 kl./s

Sieć

Protokoły sieciowe

IPv4, HTTP, HTTPS¹, SIP 2.0, SIPS, SSL/TLS¹, RTP, SRTP, RTSP, DHCP, NTP, TCP, IGMP, UDP, DNS, Syslog, FTP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), RTCP, ICMP, DHCPv4

integracji systemu;

VoIP

Obsługa protokołu Session Initiation Protocol (SIP) umożliwiającego integrację z systemami Voice over IP (VoIP), P2P lub zintegrowanych z SIP/PBX.
Obsługiwane funkcje SIP: DTMF (audio, RFC2833, RFC2976)

Aprobaty

Oznaczenia produktów
CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM

Łańcuch dostaw
Zgodność ze standardami TAA

EMC

EN 55035, EN 55032 klasa B
Australia / Nowa Zelandia:
RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B
Kanada: ICES(B) / NMB(B)
Japonia: VCCI klasa B
USA: FCC część 15 podczęść B klasa B

Bezpieczeństwo

CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)¹, HTTPS¹, TLS v1.2¹, infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509

Dokumentacja

Przewodnik po zabezpieczeniach produktów 2N
Axis Security Development Model

1. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

Zapisy ogólne

Obudowa

Powierzchnia ze szkła hartowanego
Obudowa z tworzywa sztucznego
Kolor: dostępność w kolorze białym RAL 9016 lub czarnym RAL 9005

Montaż

Wymaga dodatkowego akcesorium montażowego.
Instalacja naścienna (we wnęce): AXIS TI5201 Recessed Mount
Instalacja naścienna (na powierzchni): AXIS TI5601 Wall Mount
Instalacja na biurku: AXIS TI5602 Desk Stand

Zasilanie

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Typ 1 Klasa 3
Typowo 2,9 W, maks. 12 W
12 V DC, 1 A
Typowo 2,9 W, maks. 12 W
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Złącza

Sieć: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE
Wejście dzwonka drzwiowego: styk przełączny (przycisk/przełącznik), normalnie otwarty

Warunki eksploatacji

Temperatura: 0 ÷ +50°C (32 °F ÷ 122 °F)
Wilgotność: 10–90% RH (bez kondensacji)
Wysokość: od 0 do 2000 m (od 0 do 6500 ft)

Warunki przechowywania

Temperatura: -20 ÷ +70°C (-4 °F ÷ 158 °F)
Wilgotność: 10 – 90% względna (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

555 g (1,2 lb)

Zawartość opakowania

Jednostka odbierająca, instrukcja instalacji, certyfikat własności, klucz sześciokątny 2,5 mm, blok złączy zasilania i dzwonka drzwiowego

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne można znaleźć na stronie axis.com/products/axis-i5304#accessories

Narzędzia systemowe

AXIS Site Designer, selektor produktów, selektor akcesoriów
Dostępne na stronie axis.com

Języki

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, japoński, niderlandzki, czeski

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-i5304#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD
Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

