

AXIS W703 Docking Station 8-bay

AXIS W703 Docking Station 8-bay를 사용하면 고속 충전, 빠르고 안전하며 쉬운 데이터 오프로드로 신체 착용 카메라를 쉽게 다룰 수 있습니다.

- > 준비되면 잡은 후 이동
- > 도킹 후 이동(안정적인 자동 오프로드 및 고속 충전)
- > 안정적인 도킹 커넥터
- > 물 튀김 방지



AXIS W703 Docking Station 8-bay

네트워크		스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
네트워크 프로토콜	IPv4, IPv6, USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	승인	EMC EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
처리량	100Mbit/s(카메라당)	안전	IEC/EN/UL 62368-1
일반 사항		환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
용량	8개 베이	네트워크	NIST SP500-267 처리량과 호환
케이스	플라스틱 케이스 컬러: black NCS S 9000-N	크기	높이: 52mm (2.1인치) 너비: 128mm(5.1인치) 깊이: 425mm(16.8인치)
마운팅	나사(포함)	무게	800g(1.76lb)
지속 가능성	PVC 불포함	보증	3년 보증에 대해 알아보려면 axis.com/warranty 를 확인하십시오.
전원	12V DC, 최대 120W		
커넥터	차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T DC 입력 Pogo 핀 패드		
작동 조건	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)		