

AXIS TU6004-E Cable

Kabel do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Ten elastyczny i niezawodny kabel wewnętrzny/zewnętrzny jest zgodny modułami AXIS F91 Main Unit, AXIS F21 Sensor Unit, AXIS F4105-LRE Dome Sensor i AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Ten kabel do szybkiej transmisji danych z kątem zgięcia 40 mm (1,6 cala) zapewnia wysoką przepustowość, która minimalizuje czas oczekiwania pomiędzy modułem przetwornika a jednostką główną. Jest dostępny w 3 różnych długościach: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) i 30 m (98 ft).

- > Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- > Kąt zgięcia 40 mm (1,6 cala)
- > 1 m (3 ft), 8 m (26 ft), 30 m (98 ft)
- > Kable 1 m (3 ft) i 8 m (26 ft) są sprzedawane w opakowaniach po 1 i 4
- > Kable 30 m (98 ft) są sprzedawane w opakowaniu po 1



AXIS TU6004-E Cable

Zapisy ogólne

Obudowa

Stopień ochrony IP66, IP67 oraz IP6K9K

Zasilanie

Impedancja: 50 Ω

Częstotliwość

0–3 GHz

Złącza

SMA
FAKRA

Warunki eksploatacji

-40 ÷ +75°C

Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)

Aprobaty

UL CL2 Sunlight Resistant E335585-T, UN ECE R118

Wymiary

kolor: czarny

Czas trwania: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) i 30 m (98 ft)

$\varnothing$ 5 ±0,1 mm (0,2 in)

Maksymalna długość połączonych kabli: 30 m (98 ft)

Kąt zgięcia: 40 mm (1,6 in)

Waga

1 m (3 ft): 40 g (0,09 lb)

8 m (26 ft): 300 g (0,66 lb)

30 m (98 ft): 1140 g (2,51 lb)

Zgodne produkty

Jednostki główne AXIS F91, moduły przetwornika

AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE

Pinhole Sensor

Akcesoria opcjonalne

AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA

Gwarancja

3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty