

## AXIS W101 Body Worn Camera

Ideata per te

AXIS W101 Body Worn Camera è una telecamera indossabile resistente e facile da utilizzare dotata del sistema di montaggio Klick Fast™. Questa telecamera fornisce un audio chiaro con sistema di eliminazione del rumore e immagini estremamente nitide in ogni fotogramma. La tecnologia Axis Zipstream riduce i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione senza compromettere la qualità video. AXIS W101 offre fino a 17 ore di durata della batteria e la possibilità di ricarica con qualsiasi caricabatteria USB-C®. La registrazione viene attivata automaticamente nel caso in cui venga estratta un'arma o una persona si trovi a terra. Inoltre, la posizione della telecamera può essere registrata di continuo mediante il ricevitore GNSS integrato (rilevamento della posizione). Le tecnologie Bluetooth® e di rete integrate forniscono comunicazione wireless, ad esempio con l'app mobile AXIS Body Worn Assistant.

- > **Video sempre nitido e audio sempre chiaro**
- > **Autonomia fino a 17 ore**
- > **Sistema Klick Fast™**
- > **Rilevamento della posizione**
- > **Garanzia di 3 anni**



# AXIS W101 Body Worn Camera

<b>Telecamera</b>		<b>Sensore</b>	Giroscopio a 6 assi, accelerometro
<b>Sensore di immagine</b>	RGB CMOS a scansione progressiva da 1/2,9" Sensibilità: 0,1 lux	<b>Interfaccia utente</b>	Led di stato, feedback audio e vibrazioni
<b>Obiettivo</b>	Lunghezza focale 2,1 mm Campo visivo orizzontale: 141° Campo visivo verticale: 82° Iride fisso, F2.1	<b>Interfaccia wireless</b>	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, canali 1-11
<b>Velocità otturatore</b>	Da 1/32000 s a 1/25 s con 50 Hz Da 1/32000 s a 1/30 s con 60 Hz	<b>Alloggiamento</b>	Classe IP67 Alloggiamento in plastica Sottoposto a prova di caduta fino a 2 m
<b>Video</b>		<b>Colore</b>	nero NCS S 9000-N Bianco NCS S 1002-B
<b>Compressione video</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), High Profile	<b>Montaggio</b>	Sistema Klick Fast™
<b>Risoluzione</b>	1920x1080, 1280x720	<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC
<b>Velocità in fotogrammi</b>	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz	<b>Connettori</b>	Connettori pogo pin USB (per gli accessori Axis e ricarica attraverso cavo con connettore USB Tipo C®)
<b>Impostazioni immagini</b>	Stabilizzazione elettronica delle immagini (720p)	<b>Condizioni di funzionamento</b>	Temperatura: da -20 °C a 55 °C Umidità: Umidità relativa 10 - 100% (con condensa)
<b>Streaming video</b>	Axis Zipstream per telecamere indossabili	<b>Condizioni di ricarica</b>	Temperatura: Da 0 °C a 40 °C (da 32°F a 104° F) Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)
<b>Audio</b>		<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Temperatura (al di sotto dei 3 mesi): da -20 °C a 45 °C Temperatura (oltre 3 mesi): Da 23 °C a 27 °C (da 73° F a 81° F) Temperatura ottimale: 25°C Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)
<b>Codifica audio</b>	AAC-LC Un canale: 48 kHz, 128 kbps Due canali (ottimizzati per la modalità di post-elaborazione): 48 kHz, 2 x 128 kbps	<b>Catena logistica</b>	Conformità a TAA
<b>Input/output audio</b>	Microfoni doppi integrati	<b>Approvazioni</b>	EMC EN 55032 classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 classe B Wireless EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC parte 15 sottosezione C, RSS-247 Protezione IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (metodo 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
<b>Funzione</b>	Ottimizzazione voce	<b>Dimensioni</b>	Altezza: 94 mm Larghezza: 68 mm Profondità: 27 mm
<b>Sicurezza informatica</b>		<b>Peso</b>	179 g
<b>Sicurezza edge</b>	<b>Software:</b> Firmware firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password, crittografia AES-XTS-Plain64 256 bit <b>Hardware:</b> Piattaforma di sicurezza informatica Axis Edge Vault Secure element (CC EAL 6+), ID dispositivo Axis, archivio chiavi sicuro, video firmato, avvio sicuro	<b>Accessori inclusi</b>	AXIS TW1100 Clip Mount (incluso solo in 1 confezione)
<b>Protezione della rete</b>	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), PKI certificato X.509, filtro indirizzi IP	<b>Accessori opzionali</b>	Sistema Klick Fast™ per supporti per telecamere indossabili, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor App AXIS Body Worn Assistant per Android, iOS Per ulteriori accessori, visitare <a href="http://axis.com/bodyworn">axis.com/bodyworn</a>
<b>Documentazione</b>	<i>Guida alla protezione AXIS OS</i> <i>Policy Axis Vulnerability Management</i> <i>Axis Security Development Model</i> Distinta base del software AXIS OS (SBOM) Per il download dei documenti, vai a <a href="http://axis.com/support/cyber-security/resources">axis.com/support/cyber-security/resources</a> Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare <a href="http://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a>	<b>Garanzia</b>	garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> . La garanzia di 3 anni copre difetti di fabbricazione del dispositivo, inclusa la batteria. Non sostituire la batteria da 3,7 V ID1058 durante il periodo durante il quale il dispositivo hardware Axis è coperto dalla Garanzia limitata hardware di 3 anni Axis. La sostituzione della batteria eseguita da una parte diversa da Axis durante il periodo di garanzia annulla la garanzia dell'articolo principale. Contattare l'assistenza Axis o il rivenditore per questioni riguardanti la batteria o altre questioni relative al servizio.
<b>Generale</b>		<i>a. In scene complesse, quando si utilizza la risoluzione massima e il pre-buffer di 90 secondi, il tempo di pre-buffer effettivo potrebbe essere leggermente più breve rispetto a quanto configurato.</i>	
<b>Batteria</b>	A ioni di litio, 3.600 mAh Autonomia fino a 17 ore a 720p Autonomia fino a 15 ore a 1080p		
<b>Dispositivo di archiviazione</b>	64 GB di memoria non volatile, fino a 30 ore di video registrato Standard di crittografia AES256		
<b>Velocità di trasmissione</b>	Da telecamera a controller di sistema: 100 Mbit/s		
<b>Registrazione</b>	Pre-buffer audio e video configurabile da 0, 15, 30, 60, 90 e 120 secondi <sup>a</sup>		
<b>Sistema di posizionamento</b>	GPS, GLONASS, Galileo		
<b>Localizzazione</b>	Traccia, inizio e fine		