

AXIS Camera Station Edge

카메라-투-클라우드 영상 관리

이 카메라-to-클라우드 VMS를 사용하면 영상 감시를 쉽게 관리할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 실시간 영상을 보고, 타임라인을 검색하고, 녹화물을 내보낼 수 있습니다. 뿐만 아니라, 언제 어디서나 실시간 경보 알림을 받을 수 있습니다. 최소한의 유지 관리가 필요하며 지속적인 업데이트가 포함됩니다. 모든 Axis 장치는 라이선스가 기본으로 제공되며, AXIS Surveillance Card를 삽입하거나 AXIS S30 또는 S40 Recorder를 사용하기만 하면 바로 사용할 수 있습니다. 기존 사이트에 새 사이트와 장치를 쉽게 추가할 수 있으며 각 장치를 수동으로 구성할 필요가 없습니다. 뿐만 아니라, 기본으로 제공되는 보안 기능과 전체 시스템 암호화를 통해 보안을 유지할 수 있습니다.

- > Axis 에지 장치 및 클라우드 활용
- > 직관적인 실시간 보기, 타임라인 검색 및 비디오 내보내기
- > 언제 어디서나 빠르고 안전하게 액세스
- > 간편한 설치, 서버 불필요
- > Axis 장치에 라이선스가 포함되어 있음



AXIS Camera Station Edge

일반사항

언어

영어, 네덜란드어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 스페인어, 스웨덴어

지원되는 장치

Axis 카메라, 엔코더, 인터콤 및 스피커
최소 요구 사항: AXIS OS 8.40 이상
커넥티드 서비스에는 AXIS OS 버전 11.11 이상이 필요합니다.
브리지 장치 지원 (AXIS S30 및 S40 Recorder Series를 통해): AXIS OS 8.40
전체 목록은 <https://www.axis.com/en-us/products/axis-camera-station-edge#compatible-products>를 참조하십시오.

저장

AXIS Surveillance Cards
AXIS S30 Recorder Series
AXIS S40 Recorder Series

용량

구성 가능한 보존 녹화. 현지 법적 요건을 준수하기 위해 카메라별로 지속 시간을 제한할 수 있습니다.

클라이언트

Windows 클라이언트
AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트
Android 장치, iPhone 및 iPad 용 AXIS 모바일 앱
Axis는 웹 클라이언트, Windows 클라이언트 및 모바일 앱에서 사용하는 릴레이 데이터의 양을 제한할 수 있는 권리를 보유합니다

클라우드 서비스

AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트
장치 관리, 사용자 관리

선택적 클라우드 서비스

AXIS Camera Station Cloud Storage

비디오

비디오 압축

H.264(MPEG-4 Part 10/AVC)
H.265(MPEG-H Part 2)
AV1

해상도

모든 해상도 지원

프레임 레이트

모든 프레임 레이트 지원

오디오

스트리밍

양방향 오디오 스트리밍

인코딩

AAC 오디오 압축, Axis 네트워크 도어 스테이션 통화의 경우 전이중, 기타 Axis 장치의 경우 반이중

카메라

실시간 보기

최대 36대의 카메라의 영상을 전체 화면 크기로 실시간 보기, 파노라마 보기, Axis Corridor Format, 카메라 시퀀스, 디지털 PTZ

팬/틸트/줌

마우스 또는 조이스틱을 사용하여 PTZ 및 돔 카메라 제어

재생

녹화물 검색

카메라, 날짜 및 시간을 기준으로 녹화물 검색
타임라인 시각화, 비디오 스크러빙

재생 속도

최대 8x 또는 프레임 단위

녹화물 내보내기

JPEG 형식의 단일 이미지 또는 MKV/MP4 형식의 비디오 시퀀스, 설치가 필요 없는 독립형 플레이어 포함

이벤트 및 알람

이벤트 트리거

AXIS Object Analytics 비디오 모션 디텍션, AXIS Guard Suite 및 I/O에 의해 트리거된 이벤트

이벤트 액션

녹화, 알림 푸시

시스템 요구 사항

소프트웨어

axis.com/products/axis-camera-station-edge/support에서 무료 다운로드

시스템 요구 사항

시스템 설정 및 관리 중에는 인터넷 액세스가 필요합니다.
실시간 영상 및 녹화된 영상을 오프라인 상태에서 사용할 수 있습니다

시스템 권장사항

Windows 클라이언트: OS: Windows 10 64비트 이상, CPU: Intel Core i5, RAM: 4GB, 그래픽 카드: 256MB 온보드 비디오 메모리, 네트워크: 100Mbps, 무정전 전원공급 장치(UPS)

웹 클라이언트: 브라우저: Chrome™ 버전 56 이상 / Edge™ 버전 79 이상 / Safari® 버전 11 이상, CPU: Intel Core i5, RAM: 4GB, 그래픽 카드: 256MB 온보드 비디오 메모리, 그래픽 카드 드라이버: 항상 최신 버전 사용, 인터넷 액세스: 100Mbps

모바일 장치 요구 사항

Android 11
iOS 16

보안

패스워드 보호 적용 다중 사용자 접근 레벨, 2단계 인증(2FA), AXIS S30 및 S40 Recorder Series 및 SD 카드 암호화, Axis Secure Remote Access. 데이터는 미사용 시 AES-256 암호화 및 전송 시 TLS 1.2 암호화로 보호됩니다.