

AXIS D6310 Air Quality Sensor

고급 실내 환경 모니터링 및 경보

AXIS OS 기반의 이 독립형 장치는 통합이 간편하고 실내 공기질을 모니터링할 수 있도록 해줍니다. 전자 담배 흡연과 일반 담배 흡연을 감지할 수 있으며, 미립자 물질(PM) 및 이산화탄소(CO₂)를 포함한 다양한 대기 오염 물질을 측정할 수 있습니다. 가상 스트림을 사용하면 실시간 데이터를 보고 대시보드에서 측정값을 시각화할 수 있습니다. 이 고급 센서는 물리적 스위치로 비활성화할 수 있는 마이크가 포함되어 있어 개인 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다. 뿐만 아니라, AXIS Audio Analytics는 AI 기반 실행 가능 인사이트를 제공합니다. 추가적으로, 이 파손 방지 IK08 등급 장치에는 존재 감지용 PIR 센서가 포함되어 있습니다. 이외에도, 내장 스피커와 4개의 멀티컬러 LED를 통해 오디오 및/또는 시각적 경보를 사용하여 응답을 자동화할 수 있습니다.

- > 올인원 독립형 장치
- > 흡연 및 전자 담배 흡연 감지
- > 실내 공기질(IAQ) 측정
- > 손쉬운 데이터 통합 및 액세스
- > 시각적 경보 및 양방향 커뮤니케이션



AXIS D6310 Air Quality Sensor

센서

온도

범위: -10 °C~45 °C (14 °F~113 °F)

정확도: ± 1°C

습도

범위: 0~100 %RH

정확도: ± 6%RH

이산화탄소(CO₂)

범위: 0~40000ppm

정확도: 400~1000ppm: ±(50 + 2.5% m.v.¹) ppm,

1001 ~ 2000 ppm: ±(50 + 3% m.v.¹) ppm.

2001 ~ 5000 ppm: ±(40 + 5% m.v.¹) ppm.

미세 먼지(PM1.0)

범위: 0~1000µg/m³

정확도: 0~100µg/m³: ± 5% m.v.¹

정확도: 101~1000µg/m³: ± 10% m.v.¹

미세 먼지(PM2.5)

범위: 0~1000µg/m³

정확도: 0~100µg/m³: ± 5% m.v.¹

정확도: 101~1000µg/m³: ± 10% m.v.¹

미세 먼지(PM4.0)

범위: 0~1000µg/m³

정확도: ± 25% m.v.¹

미세 먼지(PM10.0)

범위: 0~1000µg/m³

정확도: ± 25% m.v.¹

휘발성 유기 화합물(VOC) 지수

범위: 0~500

정확도: ± 5% m.v.¹

공기질 지수(AQI)

범위: 0~500

정확도: ± 10% m.v.¹

일산화질소 및 이산화질소(NO_x) 지수

범위: 0~500

정확도: ± 10% m.v.¹

샘플링 주파수

샘플 1개/초²

저장 빈도

높은 빈도: 샘플 1개/초, 최대 30일

균형: 샘플 1개/5초, 최대 90일

높은 보존율: 샘플 1개/10초, 최대 365일

시스템 온 칩(SoC)

모델

S6L

메모리

1GB RAM, 8GB Flash

비디오

비디오 압축

H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 메인 및 하이 프로파일

H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일
Motion JPEG

해상도

16:9: 1280x720

프레임 레이트

최대 30fps

비디오 스트리밍

제어 가능한 프레임 레이트

오디오 하드웨어

외함

밀폐형 인클로저에 수납된 1.8인치 다이내믹 콘 스피커

최대 음압 레벨

86dB(@ 1m/39.4인치) @ 4.89kHz

주파수 응답

230Hz~13.3kHz

커버리지 패턴

150°

1. 측정값 중

2. 이 제품의 모든 센서에 적용됩니다.

오디오 입력
내장 마이크(비활성화 가능)
물리적 마이크 스위치

오디오 출력
내장 스피커

내장 마이크 사양
20Hz - 20kHz

신호 대 잡음 비율
72dB

앰프 설명
내장 4W Class D 앰프

디지털 신호 처리
내장 및 사전 구성

오디오 관리

AXIS Audio Manager Pro
AXIS Audio Manager Pro 5.0 이상과 호환
더 크고 고급 시스템용. 별도 판매. 사양은 별도의
데이터시트를 참조하십시오.
사양에 대해 알아보려면 axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support의 데이터시트를 참
조하십시오.

오디오 소프트웨어

오디오 스트리밍
구성 가능한 이중:
단방향(단방향, 반이중)
양방향(반이중, 전이중)

오디오 인코딩
24비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/44.1/48kHz,
G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/
16/48kHz
구성 가능한 비트레이트

오디오 기능
오디오 입력용 10밴드 그래픽 이퀄라이저
보이스 인핸서
에코 제거

조명

조명 LED
다중 컬러 상태 LED(빨간색, 노란색, 녹색, 파란색)

네트워크

네트워크 프로토콜
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS³, HTTP/2, TLS³,
QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP,
mDNS(Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3(MIB-
II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP,
RTSPS, TCP, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, CDP, MQTT
v3.1.1, Secure syslog(RFC 3164/5424, UDP/TCP/
TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)

시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스
(Application Programming Interface)
소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX®, 메타데이터
및 AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포
함), 사양은 axis.com/developer-community를 참
조하십시오.
One-Click Cloud Connection
ONVIF® Profile G 및 ONVIF® Profile S, 사양은
onvif.org 참조
피어 투 피어(P2P) 또는 사설 교환기(PBX)를 사용
하여 SIP(Session Initiation Protocol)을 통해 VoIP
(Voice over IP) 지원

영상 관리 시스템
AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station
Pro, AXIS Camera Station 5 및 Axis의 파트너사에
서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어(axis.com/vms에서 확인 가능)와 호환됩니다.

온스크린 제어
미디어 클립

에지 투 에지
스피커 페어링

3. 본 제품에는 [OpenSSL Project](https://openssl.org/)에서 [OpenSSL Toolkit](https://openssl.org/)용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 [Eric Young\(eric.young@cryptsoft.com\)](mailto:eric.young@cryptsoft.com)이 작성한
암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

이벤트 조건

공기질 모니터링: 허용 범위를 벗어난 공기질, 전자 담배 흡연 또는 일반 담배 흡연 감지
오디오: 오디오 클립 재생, 물리적 마이크 스위치
오디오 분석: 임계값 이상의 오디오 레벨, 유리 깨짐 감지, 비명 감지, 고함 소리 감지, 대화 감지, SPL: 상한 임계값 이상, SPL: 하한 임계값 미만
통화: 상태, 상태 변경
장치 상태: 작동 온도 초과/미만/범위 내, 케이스 개방, IP 주소 차단됨/제거됨, 라이브 스트림 활성화, 네트워크 손실, 새 IP 주소, PIR 센서, 시스템 준비
엣지 스토리지: 저장 중단, 스토리지 상태 문제 감지됨
I/O: 디지털 입력이 활성화 상태, 디지털 출력이 활성화 상태, 수동 트리거, 가상 입력이 활성화 상태
MQTT: MQTT 클라이언트 연결됨
예약 및 반복: 스케줄

이벤트 액션

오디오 클립: 재생, 중지
통화: 통화 수신, 통화 종료, 통화 발신
I/O: 한 번 I/O 토글, 루이 활성화 상태인 동안 I/O 토글
LED: 상태 LED 깜박임, 루이 활성화 상태인 동안 상태 LED 깜박임
조명 및 사이렌: 조명 및 사이렌 프로파일 실행, 루이 활성화 상태인 동안 조명 및 사이렌 프로파일 실행, 활동 중지
MQTT: MQTT 게시 메시지 전송
알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일
녹화: 비디오 녹화, 루이 활성화 상태인 동안 비디오 녹화
보안: 구성 지우기
SNMP 트랩 메시지: 전송, 루이 활성화 상태인 동안 전송
이미지 또는 비디오 클립: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일

내장된 설치 보조 도구
픽셀 카운터, 레벨 그리드

분석 애플리케이션

적용 분야

포함

AXIS Audio Analytics

지원되는 항목

타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조

AXIS Audio Analytics

기능: 적응형 오디오 감지, 오디오 분류, 음압 레벨

오디오 클래스: 비명, 고함, 유리 파손, 말소리

이벤트 메타데이터: 오디오 감지, 분류, 음압 레벨

승인

제품 표시

UL, CE, KC, VCCI, RCM

공급망

TAA 준수

EMC

CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

캐나다: ICES(A)/NMB(A)

일본: VCCI Class A

한국: KS C 9835, KS C 9832 Class A

미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

안전

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 60825-1 Class 1

환경

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08

네트워크

IPv6 USGv6, NIST SP500-267

사이버 보안

ETSI EN 303 645, FIPS 140

사이버 보안

에지 보안

소프트웨어: Signed OS, 무차별 대입 지연 방지, 다 이제스트 인증, 패스워드 보호, Axis Cryptographic Module(FIPS 140-2 Level 1)

하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼
보안 키 저장소: 보안 요소(CC EAL 6+, FIPS 140-3 Level 3), 시스템 온 칩 보안(TEE)
Axis 장치 ID, Secure Boot, 암호화된 파일 시스템 (AES-XTS-Plain64 256비트)

네트워크 보안

IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)⁴, IEEE 802.1AE(MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS⁴, 네트워크 시간 보안(NTS), 호스트 기반 방화벽

4. 본 제품에는 *OpenSSL Project*에서 *OpenSSL Toolkit*용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 *Eric Young*(eyay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

문서 작업
AXIS OS 보안 강화 가이드
Axis 취약점 관리 정책
Axis 보안 개발 모델
AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)
axis.com/support/cybersecurity/resources로 이
동하여 문서를 다운로드하십시오.
Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

케이스
알루미늄 및 플라스틱 케이스
색상: white NCS S 1002-B

장착
정선 박스 구멍(더블 갭, 싱글 갭, 4" 정사각형 및 4"
팔각형)이 있는 마운팅 브래킷

전원
Power over Ethernet(PoE) IEEE 802.3af/802.3at
Type 1 Class 3 또는 IEEE 802.3at Type 2 Class 4
일반 전력 소비량: 2.8W
최대 전력 소비량: 6.9W

I/O 기능
디지털/감시형 입력 1개 및 출력 1개 12VDC 출력,
최대 부하 25mA

커넥터
I/O: 4핀 2.5mm 단자대
네트워크: 차폐형 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T PoE
직렬 통신: RS485/RS422, 1개, 4 pos, 전이중, 단자
대

PIR 센서
수동 적외선(PIR) 모션 센서
최대 범위: 5 m(16.4피트)

작동 조건
온도: -10°C ~ 45°C(-14°F ~ 113°F)
습도: 0~90% RH(비응축)

스토리지 조건
온도: -40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도: 0~80% RH(비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참
조하십시오.

중량
830g(1.8lb)

박스 내용물
공기질 센서, 설치 가이드, 단자대 커넥터, 소유자
인증 키

시스템 도구
AXIS Site Designer, AXIS Device Manager
axis.com에서 이용 가능

언어
영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러
시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어,
폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨
덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하
십시오.

부품 번호
[axis.com/products/axis-d6310-air-quality-
sensor#part-numbers](https://axis.com/products/axis-d6310-air-quality-sensor#part-numbers)에서 이용 가능

옵션 액세서리

장착
AXIS T94K01D Pendant Kit, AXIS TP3101 Pendant
Wall Mount

지속 가능성

물질 관리
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN
IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에
대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재
재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 65%(재활
용)
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.



