

AXIS C3003-E Network Horn Speaker

Chiaro e semplice

L'altoparlante a tromba di rete AXIS C3003-E Network Horn Speaker è un dispositivo esterno semplice da installare che fornisce una diffusione acustica chiara a lungo raggio per discorsi in remoto nella videosorveglianza in tempo reale. L'audio può essere attivato manualmente o automaticamente in risposta a un evento di allarme e scoraggiare le attività indesiderate con i file audio caricati o preinstallati. L'altoparlante dispone di un amplificatore integrato e unisce il basso consumo energetico all'alta pressione sonora. AXIS C3003-E si integra facilmente con i software di gestione video (VMS) che supportano l'audio e con i sistemi di telefonia Voice over IP (VoIP) che utilizzano il protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È possibile collegare più altoparlanti in una zona con l'audio sincronizzato utilizzando un solo indirizzo IP per l'altoparlante principale.

- > **Installazione semplificata con PoE**
- > **Facilità di integrazione dei VMS**
- > **Supporta standard aperti - VAPIX, ACAP, SIP**
- > **Verifica automatica affidabile dell'altoparlante**



AXIS C3003-E Network Horn Speaker

Audio		Protocolli compatibili	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SIP, SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Gestione audio	Applicazioni software per la gestione e il controllo del sistema audio indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità: – AXIS Audio Manager Edge è incluso nel dispositivo (eseguito all'interno del dispositivo) e offre la gestione delle zone, la gestione e la pianificazione dei contenuti e il monitoraggio dell'integrità. Sono supportati fino a 200 altoparlanti e 20 zone (vedere scheda tecnica separata per ulteriori dettagli). – Per sistemi più grandi e avanzati, consigliamo AXIS Audio Manager Pro (vedere scheda tecnica separata).	Integrazione del sistema	Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) API aperte per l'integrazione software, comprese VAPIX®, AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-click Connection, piattaforma applicativa per telecamere AXIS Camera Application Platform (ACAP).
Flussi audio	Unidirezionale/bidirezionale ^a (mono)	Sincronizzazione audio	Sincronizzazione audio integrata ^c fino a 50 altoparlanti con Unicast e centinaia di altoparlanti con multicast. Nessun altro software o hardware di gestione dell'altoparlante obbligatorio.
Compressione audio	AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Axis µ-law 16 kHz, WAV, MP3 in mono/stereo da 64 kbps a 320 kbps. Velocità di trasmissione in bit fissa e variabile. Velocità di campionamento da 8 kHz fino a 48 kHz.	VoIP	Supporto per protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per l'integrazione dei sistemi Voice over IP (VoIP), peer to peer o integrati con SIP/PBX. Testato con: client SIP come Cisco, Bria e Grandstream e diversi fornitori PBX come Cisco e Asterisk. Funzionalità SIP supportate: server SIP secondario, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC2976 e RFC2833), NAT (ICE, STUN, TURN) Codec supportati: PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32
Ingresso/uscita audio	Microfono integrato (può essere disabilitato meccanicamente)	Audio Analisi	Verifica automatica dell'altoparlante
Specifiche del microfono incorporato	50 Hz - 16 kHz	Eventi scatenanti	Ingressi virtuali Chiamata: DTMF, Cambiamenti dello stato, Piattaforma applicativa per telecamere AXIS Camera Application Platform (ACAP)
Speaker		Azioni dell'evento	Caricamento file: HTTP, condivisione di rete ed e-mail Notifica: e-mail, HTTP e TCP Riproduzione di clip audio Verifica automatica dell'altoparlante Invio SNMP Trap LED di stato
Massimo livello di pressione del suono	>121 dB	Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Verifica e identificazione test del tono
Frequenza di risposta	280 Hz - 12,5 kHz	Verifica delle funzionalità	Verifica automatica dell'altoparlante, verifica della connessione, registrazione di sistema integrata
Area di copertura	70° orizzontale per 100° verticale (a 2 kHz)		
Amplificatore			
Descrizione dell'amplificatore	Amplificatore integrato 7 W Classe D		
Rete			
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia ^b HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X ^b , autenticazione digest, registro degli accessi utente		

Generale	
Alloggiamento	Alluminio resistente agli urti di classe IP66, IP67 e NEMA 4X. Per le istruzioni sulla riverniciatura e le conseguenze sulla garanzia, contattare il partner Axis
Memoria	RAM da 256 MB, Flash da 256 MB
Alimentazione	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 (max 12,95 W)
Connettori	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Condizioni di funzionamento	Da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10 e 100% (con condensa)
Approvazioni	EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2-2016, CNS 13438 EMC EN 55032 Classe B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KC KN35 Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiente IEC/EN 60529 IP67, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X,

Dimensioni	Senza staffa: 164 x 225 x 250 mm Con staffa: 164 x 225 x 305 mm
Peso	1,3 kg
Accessori inclusi	Guida all'installazione, Chiave di autenticazione AVHS, Chiave di licenza AXIS Camera Station, Protezione del connettore AXIS, Capocorda
Accessori opzionali	AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T91F67 Pole Mount, Cable Gland M20x1.5, RJ45, Cable Gland A M20, Midspan AXIS Power over Ethernet
Software di gestione video	AXIS Camera Station e i software per la gestione di video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo axis.com/techsup/software
Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano
Garanzia	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di Garanzia estesa AXIS, per informazioni vedere il sito axis.com/warranty

- Questo dispositivo supporta l'audio bidirezionale per l'invio di audio all'altoparlante e la ricezione dell'audio dal microfono. Il dispositivo non supporta la comunicazione bidirezionale per le conversazioni con gli operatori dell'altoparlante.
- Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e un software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).
- Sincronizzazione audio solo con IPv4.

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility