

AXIS TU6007-E Cable

2세대 AXIS F 시리즈 모듈형 카메라를 위한 실내/실외용 등급 케이블

2세대 AXIS F 시리즈 모듈형 카메라와 함께 사용하도록 설계된 이 유연한 실내/실외용 케이블은 곡률 반경이 30mm(1.2인치)입니다. AXIS F91 Main Unit 및 AXIS F21, AXIS F72, AXIS F41 Sensor Unit과 호환 됩니다. 두 가지 길이인 1m(3ft)와 8m(26ft)로 제공합니다.

- > 2세대 메인 유닛과 센서 유닛만 호환 가능
- > 실내 및 실외용 등급
- > 30mm(1.2인치) 곡률반경
- > IP66, IP67 등급(SMA 측)
- > 1m(3ft), 8m(26ft)



AXIS TU6007-E Cable

일반 사항		크기	색상: 검은색 길이: 1m(3ft) 및 8m(26ft) Ø 3 ±0.2mm(0.1 인치) 곡률반경: 30mm(1.2 인치)
환경	SMA 커넥터: IP66 및 IP67 등급	무게	1m(3ft): 22g(0.05lb) 8m(26ft): 124g(0.27lb)
전원	임피던스: 50Ω	호환 제품	AXIS F91 Main Unit, AXIS F21 Sensor Unit, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
주파수	0 ~ 3GHz	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
커넥터	SMA FAKRA		
작동 조건	-40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F) 습도 10 ~ 100% RH(음축)		
승인	UL CM E164469-F5, UN ECE R118		