

AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

箱から取り出してすぐに使用できるUHD監視向けサーバーおよびクライアント

AXIS Camera Station S1132 Tower Recorderは、箱から取り出してすぐに使用できるタワーフォームファクターのサーバーおよびクライアントであり、信頼性の高い超高精細な録画および監視向けに検証が行われています。本製品はあらかじめ設定されており、32チャンネルのライセンスを含むAXIS Camera Station、および必要なすべてのソフトウェアがあらかじめ組み込まれています。システム設定はAXIS Site Designerからインポートできます。AXIS Camera Stationを使用すると、Axisの幅広いビデオ監視デバイスを活用できます。エンタープライズグレードの冗長ハードドライブおよび電源、ソリッドステートドライブ (SSD) に保存されたオペレーティングシステム、および内蔵オペレーティングシステムリカバリにより、AXIS S1132 Towerはシステムのパフォーマンスと信頼性を高めます。

> RAIDを含む柔軟なストレージオプション

> Axisネットワーク製品向けに最適化

> 迅速なシステム設定と直感的な操作

> 広範なサポートが有効

> AXIS Camera Stationライセンスが付属



AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

モデル	AXIS S1132タワー32 TB AXIS S1132タワー64 TB	ビデオ ストリーミング	ライブビュー: 30フレーム/秒で1ストリーム x 4K 30フレーム/秒で4分割 x 1080p 15フレーム/秒で9分割 x 720p 15フレーム/秒で24分割 x 360p 上記の任意の組み合わせ (最大2つの4Kモニター) 再生: 1台のモニターをサポートし、ライブビューの場合と同じ分割シナリオに対応します。
ライセンス	32個のAXIS Camera Station Coreライセンスが付属。追加ライセンスでアップグレード可 (別売)	録画	最大48のビデオチャンネルの録画に対応、録画の合計ビットレートは最大384 Mbit/秒。
システムの拡張性	最大48個のビデオチャンネルと96個のドアに対応	一般	
ハードウェア			
プロセッサ	Intel® Core™ i3	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: SSD
メモリー	16 GB (8 GB x 2)	動作条件	10° C ~ 35° C (50° F ~ 95° F) 湿度10~80% RH (結露不可)
ストレージ	S1132タワー32 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 8 空きHDDスロット: 4 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の24 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 32 TB (4x8 TB) S1132タワー64 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 8 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の56 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 64 TB (8x8 TB)	保管条件	-40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F) 湿度: 5%~95% RH (結露不可)
RAID	工場出荷時のRAIDレベル: 5 RAIDレベル: 0、1、5、6、10、JBOD	認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-3(A)/NMB-3(A)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 VCCI Class A、KC KN 32 Class A、KC KN 35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、NOM、BSMI、EAC
グラフィックカード	Nvidia® Quadro®	外形寸法	218 x 603 x 430 mm (8.59 x 23.75 x 16.93 in)
電源	495 W のホットプラグ冗長電源 x 2 (付属) (100 ~ 240 V AC、50/60 Hz、6.5 ~ 3.0 A)	重量	S1132 32 TB 22.9 kg S1132 64 TB 26.5 kg
コネクタ	前面: USB 3.1 x 1 背面: USB 3.1 x 2 USB 2.0 x 4 イーサネット (RJ45) 1 GbE x 2 Mini DisplayPort™ x 3 (最大2台のモニターを推奨)	付属品	C13壁用プラグ電源コード x 2、Mini DisplayPort™ - DisplayPort™アダプター x 2
ビデオ		オプション アクセサリ	Axisジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、axis.comを参照
		保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comで
AXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility