

Serveur d'enregistrement **AXIS Camera Station S1232 Rack**

Serveur d'enregistrement modulable et évolutif

Doté de composants puissants, ce serveur d'enregistrement sécurisé et évolutif offre des performances élevées et une prise en charge d'applications et de fonctions puissantes. Il inclut des licences AXIS Camera Station et de multiples configurations RAID pour un stockage flexible et plusieurs configurations de redondance. De plus, un module TPM (Trusted Platform Module) (certifié FIPS 140-2 niveau 2) garantit le stockage sécurisé de toutes les clés et certificats cryptographiques. Disponible en deux versions avec un choix de stockage, elle est livrée avec des logiciels préconfigurés. De plus, tous les produits pris en charge sont disponibles dans une liste de prix unique pour une expérience de guichet unique. En outre, elle offre des services tels que : Conservez votre disque dur, Assistance sur site dans les 24 heures et Garantie de 5 ans.

- > **Solution évolutive et puissante**
- > **Options de stockage flexible comprenant une matrice redondante de disques indépendants (RAID)**
- > **Disponibles en 2 variantes : 16 To et 32 To**
- > **32 licences AXIS Camera Station incluses**
- > **Assistance étendue et garantie de 5 ans**



Serveur d'enregistrement AXIS Camera Station S1232 Rack

Modèles	Rack S1232 16 To Rack S1232 32 To	Général	
Licences	32 licences principales AXIS Camera Station incluses et liées au matériel. Peut être mis à niveau avec des licences supplémentaires (vendues séparément).	Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Récupération du système d'exploitation intégrée : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 240 Go
Évolutivité du système	Qualifié pour 128 portes et un débit d'enregistrement jusqu'à 500 Mbits par seconde, 64 canaux vidéo à 4MP, 30 IPS dans un scénario de vente au détail. Pour plus de détails sur les estimations de stockage, consultez AXIS Site Designer. Testé avec : 15 clients de vidéo en direct 3 clients qui effectuent de lourdes opérations de lecture ou de nettoyage	Gestion à distance du serveur	Licence de base iDRAC 9
Matériel		Sécurité	Prise en charge du lecteur de système d'exploitation crypté et du lecteur d'enregistrement Module TPM (Trusted Platform Module) (TPM 2.0) certifié FIPS 140-2 niveau 2
Processeur	Processeur Intel® Xeon® E	Conditions d'utilisation	10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) Humidité relative de 8 % à 80 % (sans condensation)
Mémoire	2 x 8 Go	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149°F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Stockage	Rack S1232 16 To Disque dur professionnel remplaçable à chaud Nombre total d'emplacements disque dur : 4 Emplacement disque dur libre : 0 Stockage prêt à l'emploi : 12 To après RAID 5 Capacité prête à l'emploi sans RAID : 16 To (4 x 4 To) Rack S1232 32 To Disque dur professionnel remplaçable à chaud Nombre total d'emplacements disque dur : 4 Emplacement disque dur libre : 0 Stockage prêt à l'emploi : 24 To après RAID 5 Capacité prête à l'emploi sans RAID : 32 To (4 x 8 To)	Homologations	CEM EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partie 2 et 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
RAID	Niveau RAID d'usine : 5 Niveaux RAID pris en charge : 0, 1, 5, 6, 10	Conformité	NDAA (National Defense Authorization Act) TAA (Trade Agreements Act)
Alimentation	2 blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud de 600 W (inclus) (100-240 Vca, 7,1-3,6 A, 50/60 Hz)	Dimensions	599 x 482 x 43 mm (23,59 x 19 x 1,7 po), châssis 1U Taille de rail : Type : statique Profondeur de montage minimale du rail : 622 mm (24,49 po.) Plage de réglage du rack à trous carrés : 608-879 mm (23,94-34,61 po.) Pour plus d'informations, consultez le document Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix
Consommation électrique	Moyenne : 127 W (433 BTU/h) Maximum : 158 W (539 BTU/h)	Poids	12,9 kg (28,44 lb)
Connecteurs	Face avant : 1 port USB 2.0 1 Port direct iDRAC Face arrière : 1 port USB 2.0 1 port USB 3.2 1 port VGA 1 port série 1 port Ethernet dédié iDRAC 2 RJ45 1 Gbps	Accessoires fournis	Rails statiques 1U compatibles Dell, 2x C13 vers cordons d'alimentation C14 pour rack PDU (les cordons d'alimentation pour prises murales ne sont pas inclus)
Vidéo		Accessoires en option	Stations de travail Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir www.axis.com
Diffusion vidéo	Non destiné à la visualisation locale de vidéo. Utilisation de stations de travail Axis recommandées.	Services	Assistance sur site le jour suivant Conservez votre disque dur
		Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site axis.com

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility