

Montaje empotrado AXIS T94A01L Para instalaciones discretas en exteriores



- > Montaje empotrado para exteriores
- > Diseñado para AXIS Q60-E
- > A prueba de agresiones
- > Instalación flexible
- > Adecuado para la instalación en cámara de distribución de aire

El montaje empotrado de la AXIS T94A01L preparado para exteriores está diseñado para instalaciones discretas y elegantes de las cámaras de red PTZ AXIS Q60-E en salientes o plafones de techo. Tiendas minoristas con exteriores de valor, recepciones de hoteles y edificios residenciales de mayor envergadura. Hecho de aluminio y acero inoxidable, cumple las normas de seguridad y es resistente a los impactos de la cámara.

Junto con el montaje empotrado, la AXIS Q60-E puede montarse en paneles, orificios en madera o realizados previamente en cemento sólido. El soporte de montaje es muy robusto y está hecho de aluminio y acero inoxidable.

Cuenta con la clasificación IK10, lo que lo hace resistente a los impactos para proteger la instalación. También ofrece dos orificios de conexión de 3/4" para instalaciones en cámaras de distribución de aire y/o prevenir contra roedores.



AXIS T94A01L con AXIS Q60-E

Especificaciones técnicas - Montaje empotrado AXIS T94A01L

Modelos	Montaje empotrado AXIS T94A01L	Homologaciones	RoHS, REACH, EN/UL/IEC 60950-1, EN/UL/IEC 60950-22, IEC/EN 60529 IP44, IEC/EN 62262 IK10 Aprobaciones de la cámara a prueba de impactos cuando se utiliza con AXIS T94A01L
General		Peso	2,36 kg Carga máxima: 6 kg
Cámaras compatibles	Cámaras de red AXIS Q60-E	Accesorios incluidos	Tornillo TX 20 de cabeza plana M5, tapa de la cubierta PG21 y contratuerca (obligatorios para mantener la carcasa antiincendios del producto), clip para cable de seguridad opcional, guía de instalación
Montaje	Montaje empotrado en salientes o plafones de techo	Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
Entorno	Exteriores/interiores	Más información disponible en www.axis.com	
Carcasa	Acero inoxidable, aluminio Color: Blanco NCS S 1002-B Guía de cables (orificio superior): Orificio para conexiones de cables M25 (3/4 pulg.) Guía de cables (orificio lateral, ángulo de 45°): Orificio para conexiones de cable M25 (3/4 pulg.)		
Condiciones de funcionamiento	De -50 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (condensación) Sin impacto cuando la cámara en funcionamiento se utiliza con AXIS T94A01L		

Dimensiones

1. Volumen libre: 2,3 l

Disponibile para accesorios de ajuste

