

比較表

Axisネットワークドアコントローラー



A1210

A1610

ドアコントローラー

ドアの数	1枚	2枚
アプリケーション層	コンパクトなデザイン どこにでも設置可能	アウトオブボックス 屋内/屋外対応*
典型的な設置方法	壁面用マウント、DINレール、カスタムエンクロージャー	壁面用マウント、DINレール、カスタムエンクロージャー
製品バリエーション	エンクロージャー: A1210 ベアボーン: A1210-B 4ドアキット: A1214	エンクロージャー: A1601 ベアボーン: A1610-B

アクセスコントロール

認証情報の数	250,000	250,000
イベント履歴の件数	250,000	250,000
セキュアエレメント	Axis Edge Vault (セキュアキーストレージ付き)	Axis Edge Vault (セキュアキーストレージ付き)
識別タイプ	カード、PIN、QRコード、 ナンバープレート	カード、PIN、QRコード、 ナンバープレート

ハードウェア

リーダー	2x OSDP または 1x Wiegand	4x OSDP または 2x Wiegand
リレー	1x Form Cリレー ドライまたはウェット (12V DC/24V DC)	2x Form Cリレー ドライまたはウェット (12V DC/24V DC)
ドアロックパワーバジェット	PoE+ 900mA@12V DC 1600mA@12V	PoE+ 900mA@12V DC 1800mA@12V
I/O	設定可能なI/O 2個	設定可能なI/O 6個
電源	PoE+ または DC (12V DC)	PoE+ または DC (10V-28V DC)
総パワーバジェット	PoE+: 1,300mA@12V DC DC: 2,100mA@12V DC	1,300mA@12V DC DC: 2,100mA@12V DC
動作環境	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
寸法	144 x 122 x 50 mm (5.7 x 4.8 x 2.0 インチ)	175 x 175 x 60 mm (6.9 x 6.9 x 2.4 インチ)

*屋外対応のエンクロージャーが必要です

詳しくは、こちらのサイトをご覧ください:

www.axis.com/ja-jp/products/network-door-controllers